

GÖLZ®



MASCHINEN 2025



INHALTSVERZEICHNIS



Mobile Energie	Seite	3 - 9
Kernbohrtechnik	Seite	10 - 37
Tischsägen	Seite	38 - 67
Fugenschneider	Seite	68 - 81
Schlammrecycling	Seite	82 - 86
Bodenbearbeitung	Seite	87 - 91
Elektro-Freihandmaschinen	Seite	92 - 99
Hochfrequenz Powertools	Seite	100 - 105


Gültig ab 15. April 2025

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische und optische Produktänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
© Copyright 2025 by GÖLZ GmbH Hellenthal.

Batt Pal

5048

Die mobile Energieversorgung
für Ihre kabelgebundenen Geräte



E²
nergy
GO

BATTPAK 3621

ENERGY2GO

Die mobile und umweltbewusste Stromversorgung für Handwerk und Industrie bis 3,6 kW Anschlussleistung

Energy2Go – Die mobile und umweltbewusste Stromversorgung für Handwerk und Industrie bis 3,6 kW Anschlussleistung.

1. Mobilität:

Das BattPak 3621 ist kompakt und leicht, sodass es problemlos überallhin mitgenommen werden kann.

2. Umweltfreundlichkeit:

BattPak 3621 ist absolut emissionsfrei und trägt somit zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks bei.

Emissionsfreie Energie

- AC Output: 230V, 50 Hz
- Hohe Leistung: 3,6 kW Dauerbetrieb
- 2,168 kWh Batteriekapazität
- Kurze Ladezeiten: 1 h
- PV Ladeanschluss
- USB-C Anschluss für elektronische Geräte
- Schutzklasse IP 67 für extreme Bedingungen
- Gewicht: 25 kg



Rückansicht



WiFi und App Verbindung
GPS-Ortung nach frei
Schaltung möglich. Opti-
mal zum Schutz der Flotte
oder Ihres Mietparks



Technische Daten	BattPak 3621
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	3,6 kW
Spitzenleistung	18 kW (7 Sek.)
Batteriekapazität	2,168 kWh
Batterietechnologie	Solid State Li-NMC
AC-Ausgang	1 x 240 V, 16 A, 50/60 Hz
USB-Ausgang	USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	1 h
Ladezyklen	4.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	25 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko
Bestellnummer	BP3621

PV Laden: 60-160Vdc, max 1.600W
Batterie Xpansion 2,2 kWh auf Anfrage

BATTPAK 3621



DIE MOBILE ENERGIEQUELLE FÜR HANDWERK, INDUSTRIE, FREIZEIT,
FILM & EVENT
RETTUNG & MILITÄR



- Mobil unterwegs
- 3,6 kW Dauerleistung
- 2,168 kWh Batteriespeicher
- Laden an der 230V Steckdose oder Solarpanel
- 100% Emissionsfrei
- Schutzklasse IP67
- Hohe Sicherheit durch neue SolidState NMC Lithium Batterien



BattPak XPansion 2100



Arbeite flexibel, egal wo
unabhängig vom Stromnetz

Spart Zeit und Geld
dein mobiler Strom ist jederzeit verfügbar

Mehr Arbeitskomfort
kein Lärm, keine Abgase, emissionsfrei

Mobile Energie
effizient und nachhaltig

**Im Baugewerbe, für Film,
TV und Events, Rettung**





BATTPAK 5048

MOBIL | UMWELTBEWUSST

5 kW Energie für Ihre 230 V Geräte



IP67

Mobile Energie für Ihre kabelgebundenen Geräte.
5 kW Energy 2 Go - Vielseitig einsetzbar

Emissionsfreie Energie

- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5 kW Dauerbetrieb
- 4,8 kWh Batteriekapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit, 3 Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen

Mobile Stromversorgung für:

- elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschrank, Kaffeemaschine
- Outdoor, Camping und Festivals

Technische Daten	BattPak 5048
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	5 kW
Spitzenleistung	7,5 kW (10 sek.)
Batteriekapazität	4,8 kWh
Batterietechnologie	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	3 h
Ladezeit bei 230 V, 20 A	2 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko, PV-Ladekabel, PRCD Adapterkabel
Bestellnummer	BP5048-RCD



BATTPAK XPANSION 9600

ERWEITERUNGSMODUL

Erweitern Sie Ihr BattPak 5048 mit dem Xpansion-Pak 9600, und erhöhen Sie damit die Batteriekapazität von 4,8 kWh um 9,6 kWh auf insgesamt 14,4 kWh (weitere Xpansions möglich). Bei Einsatz eines Elektrogerätes mit einem Laststrom von 3 kW betreiben Sie ihr Gerät 4,5 Stunden im Dauerbetrieb bei einem Abschaltwert der Batterie bei 5% Restladung und einem System-Eigenverbrauch von 60 Wh.

Technische Daten	Xpansion 9600
Batterie Erweiterung für	BattPak 5048
Batterie Kapazität	9,6 kWh
Ladezeit bei 230 V, 16 A	6 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	100 kg
Bestellnummer	BP9600



ZUBEHÖR



Das BattPak 5048 kann auch im Freien mit dem faltbaren 400W Solar Panel geladen werden. Hierzu werden mindestens drei Stück benötigt.





Transportwagen für BattPak und Xpansion (Zubehör)



Artikel	Bestellnummer
Transportwagen	0288 500 1000
Adapter E-Ladestation 16A	0288 500 1012
Solar Panel 400 W	0288 500 1024
PRCD-Adapterkabel 0,5 m	0288 500 1020
Wallbox Ladekabel	0288 500 1015

BATTPAK 5048

ANWENDUNGSBEISPIELE



KERNBOHRTECHNIK

Entdecken Sie unser breit aufgestelltes Angebot an modernen, leichtgewichtigen Aluminium-Bohrständern für den variablen Einsatz im Bohrbereich von Ø 10 bis 300 mm. Egal, ob Sanitär-, Heizungs-, Installations-, Ofenbau oder allgemeines Baugewerbe – wir haben für jeden Handwerker die passende Lösung! Die Bohrmotoren sind ausgestattet mit Anlaufstrombegrenzer, LED-Lastanzeige und Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch.



Ø 160 mm

Ø 250 mm

Ø 300 mm

max. Bohrbereich

Technische Daten	SD160	SD250	SD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung	Gleitführung	Gleitführung
Abmessungen: (LBH)	456x270x875 mm	440x310x930 mm	400x290x1050
Gewicht komplett	16,1 kg	19,5 kg	31 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte 23 mm	STS-Motorplatte 50 mm
Katalog Seite	11	12	13

KOMPAKTES KERNBOHRGERÄT FÜR INSTALLATIONS- UND BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN VON Ø 10-160 MM



Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- leicht gängige Gleitführung mit Kombifuß für Dübel- und Vakuumbefestigung
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständer (8,5 kg) mit Tragegriff
- Bohrmotor (7,5 kg)
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis Ø160 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor HDM22 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- Personen-Schutzschalter (PRCD)
- Staubabsaugungsadapter (ermöglicht Nass- und Trockenbohren)
- LED-Lastanzeige

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

SD160 mit Vakuum-/Dübelfuß

Anschluss 1 1/4" UNC + R1/2"

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
HDM22 - 1 1/4" UNC + R1/2"	2200 W, 230 V, 50-60 Hz	520/1400/2900 min ⁻¹	Ø 20-160 mm	0295 110 9250
Bohrständer SD160	mit Spannhalsaufnahme und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Ø bis 160 mm			0295 110 9200


Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



SD250 | EDM25

DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR DEN INSTALLATEUR.
BOHRUNGEN FÜR SANITÄR, HEIZUNG, LÜFTUNG,
KLIMA UND ELEKTRO VON Ø 20-250 MM

Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang
Bohrmotor und Kombi-Fußplatte zur Dübel-
oder Vakuumbefestigung

- Leichtmetall-Bohrständer (10,5 kg)
- Bohrmotor EDM25 (9 kg)
- Boorbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Leicht gängige Gleitführung
- Motor-Schnellkupplung
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Vakuum-/Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor EDM25 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- Personen-Schutzschalter (PRCD)
- Staubabsaugungsadapter (ermöglicht Nass- und Trockenbohren)
- LED-Lastanzeige
- Zusätzlicher Staub-Absaug-Adapter - ermöglicht neben dem den Nass-Bohrverfahren auch den Trockenbohr-Einsatz



SD250 mit Vakuum-/Dübelfuß					Anschluss 1 1/4" UNC
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Boorbereich	Bestellnummer	
EDM25	2,5kW, 230V, 50-60Hz	300/520/1700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 9370	
EBL33L	2,5kW, 230V, 50-60Hz	300/520/1700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 9330	
Bohrständer SD250	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Ø bis 250 mm				
					0295 125 9300

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkrone finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SD300 | EDM33



**LEISTUNGSSTARKES ALU-KERNBOHRGERÄT FÜR
DAS BAUGEWERBE BIS BOHRBEREICH Ø 300 MM**

Hochleistungs-Kernbohrsystem mit 3,3 kW
Profi-Bohrantrieb und Vorschubschlitten mit
Gleitführung

- Leichtmetall-Bohrständer (17,8 kg)
- Bohrmotor (13,2 kg)
- Hub 650 mm
- Bohrbereich bis 300 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Leichtgängige Gleitführung
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Motor-Schnellkupplung
- Vakuum-/Dübelfuß
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor EDM33 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- Personen-Schutzschalter (PRCD)
- LED-Lastanzeige



ⓘ Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

SD300 mit Vakuum-/Dübelfuß

Anschluss 1 1/4" UNC

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-300 mm	0295 250 9125
Bohrständer SD300	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Gewicht 17,8 kg, Ø bis 300 mm			0295 250 9010

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BOHRMOTOREN

DIE BOHRMOTOREN SIND AUSGESTATTET MIT ANLAUFSTROMBEGRENZER, LED-LASTANZEIGE UND ÜBERLASTSCHUTZ DURCH **ELC** ELECTRONIC CLUTCH

HDM22



HDM22P

Technische Daten	HDM22	HDM22P
Spannung	230 V, 50-60 Hz	
Leistung	2,20 kW (1,5 kW)	
Drehzahl	520/1400/2900 min ⁻¹	
Bohrbereich	Ø 10-160 mm	
Bohrkronenanschluss	1 1/4"UNC + R 1/2"	
Sicherheit	PRCD	
Gewicht	7,5 kg	
Bestellnummer	HDM22	HDM22P

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- Personen-Schutzschalter (PRCD)
- Nass- und Trockenbohren
- mit Motoranbauplatte (HDM22) zur Verwendung am GÖLZ-Bohrständer SD160
- inkl. Transportkoffer

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

EDM25



Technische Daten	EDM25
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,8 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 20-250 mm
Bohrkronenanschluss	1 1/4"UNC + R 1/2"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	9 kg
Bestellnummer	EDM25

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- Personen-Schutzschalter (PRCD)
- Nass- und Trockenbohren
- LED-Lastanzeige

EDM33



Technische Daten	EDM33
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 45-350 mm
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC
Sicherheit	PRCD
Gewicht	13,2 kg
Bestellnummer	EDM33

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige

HANDLICHE DIAMANT-TROCKEN-KERNBOHRMASCHINEN MIT UND OHNE SOFTSCHLAG ZUM DOSENSENKEN



- FB10/FBS10 Trockenbohrmaschine perfekt geeignet zum Dosenenken
- FBS10 mit zuschaltbarem Softschlag
- Bohrkronenanschluss M18
- Dosenenken bis Ø 112 mm
- handliches und kompaktes Design
- 41.000 Softhammerschläge pro Minute (FBS10)
- Mit und ohne Staubmotor nutzbar
- Leichtbauweise mit Spatengriff für professionelles Dosenenken
- Inkl. Transportkoffer

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

Technische Daten	FB10	FBS10
Motor	Elektrisch, 230V, 50-60 Hz	Elektrisch, 230V, 50-60 Hz
Leistung	1.300 W	1.800 W
Drehzahl	2.000 min ⁻¹	2.050 min ⁻¹
Bohr-Ø in Mauerwerk (Trocken)	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Schlagfrequenz	-	41.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	M18	M18
Gewicht	3,4 kg	5,9 kg
Bestellnummer	0295 007 6060	0295 007 6070

**Passendes Diamantwerkzeug –
unsere Empfehlung**

**Dosenserker ohne Absaugung
Anschluss M16**



Typ	Ø (mm)	Bestellnummer	Information Einsatzbereich
DS 68	68	0296 414 0668	Grau, Standard
DS 82	82	0296 414 0682	
DB 10 S	68	0296 417 0668	Kurzzahn, sehr schnittfreudig, ruhiger Lauf, für hochverdichtete Kalksandsteine
DB 10 S	82	0296 417 0682	



FBS16

KRAFTVOLLE KERNBOHRMASCHINE MIT ZUSCHALTBAREM SOFTSCHLAG. FREIHAND- ODER BOHRSTÄNDERGEFÜHRT AUCH IN BETON

- FBS16 Trockenbohrmaschine für Kernbohrungen bis Ø 162 mm
- Bohrständergeführt bis Ø 202 mm
- Softschlag einfach zuschaltbar
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC
- Überlastabschaltung und LED Anzeige
- handliches und kompaktes Design
- 22.000 Softhammerschläge pro Minute
- Staubrotor integriert
- Inkl. Transportkoffer

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.




Technische Daten	FBS16
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.200 W
Drehzahl	1.100 min ⁻¹
Bohr-Ø Freihand im Bohrständeregeführt	82 - 162 mm max. Ø 202 mm
Schlagfrequenz	22.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	1 1/4"UNC
Spannhals-Ø	60 mm
Gewicht	6,7 kg
Bestellnummer	0295 007 6080

GBS25

NASS- UND TROCKENKERNBOHRMASCHINE MIT ZUSCHALTBAREM SOFTSCHLAG


- Einfach zuschaltbarer Softschlag mit bis zu 21.000 Schlägen pro Minute
- Schnelles umrüsten von Nass- auf Trockenbohren über GEKA-Kupplung
- Bis max. Ø 202 mm Bohrdurchmesser
- Kraftvolles 2-Gang Getriebe mit Sanftanlauf



Technische Daten	GBS25
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.500 W
Drehzahl	750 / 1.500 min ⁻¹
Bohr-Ø im Bohrständeregeführt	max. Ø 202 mm
Schlagfrequenz	10.000 / 21.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	1 1/4"UNC
Gewicht	8,9 kg
Bestellnummer	0295 007 5486

KERNBOHRTECHNIK

Die leichten Alu-Kernbohrständer für den Profi-Betonbohrer mit stabilem 3-Punkt Dübelfuß und den leistungsstarken Profi-Bohrmotoren bieten Ihnen professionelle Lösungen für nahezu alle Bohranwendungen von Ø 10-400 mm. Egal, ob sie eine leichte Ausrüstung zum Bohren von Unterzügen oder ein robustes Gerät für große Bohrungen benötigen. Hier finden Sie die passende Lösung.



Technische Daten	RD160	RD250	RD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 400 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos
Befestigung	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung
Abmessungen: (LxBxH)	444 x 265 x 901 mm	373 x 300 x 953 mm	440 x 320 x 1100 mm
Gewicht	10,3 kg	11 kg	15,5 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte 23 mm	STS-Motorplatte 50 mm
Katalog Seite	18	19	20

RD160

**DIE KOMPAKTE, EINFACHE UND LEICHE LÖSUNG
FÜR ALLE BOHRUNGEN IM INSTALLATIONS- UND
BEFESTIGUNGSBEREICH VON Ø 20-162 MM**

Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- Bohrständler mit leicht gängiger Profi-Rollenführung und Dreipunkt-Dübelfuß
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständler 8,5 kg mit Tragegriff
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis Ø162 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.



robuste Profi-Rollenführung

RD160 mit Dreipunkt-Dübelfuß			Anschluss 1 1/4" UNC + R1/2"	
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
FB33P - 1 1/4" UNC + R1/2"	2200 W, 230 V, 50-60 Hz	520/1400/2900 min ⁻¹	Ø 20-162 mm	0295 110 6325
Bohrständler RD160	mit Spannhalsaufnahme und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Dreipunkt-Dübelfuß, Ø bis 160 mm			0295 110 6310

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton


- Anschluss 1 1/4" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

RD250

ALU-KERNBOHRGERÄT MIT PRÄZISER ROLLENFÜHRUNG FÜR INSTALLATIONSARBEITEN UND VERSORGUNGS- LEITUNGEN BIS BOHRBEREICH Ø 250 MM



Verwendung mit
Vakuum Saugplatte
(Zubehör)

Hochwertiges Komplettset mit 3-Gang
Bohrmotor und Motor-Schnelltrennplatte,
Winkelverstellung und Dreipunkt-Dübelfuß

- Leichtmetall-Bohrständer 10,5 kg
- Bohrbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten
- Motor-Schnellkupplung
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Dreipunkt-Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

RD250 mit Dreipunkt-Dübelfuß		Anschluss 1 1/4" UNC + R1/2"		
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
EBL33L	2500 W, 230 V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min ⁻¹	Ø 20-250 mm	0295 125 6320
Bohrständer RD250	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Dreipunkt-Dübelfuß, Ø bis 250 mm		0295 125 6315	

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

RD300

LEISTUNGSSTARKES ALU-KERNBOHRGERÄT FÜR DAS BAUGEWERBE BIS BOHRBEREICH Ø 400 MM

Alu-Kernbohrsystem mit 3,3 kW
Profi-Bohrantrieb und rollengeführtem
Vorschubschlitten

- Leichtmetall-Bohrständer 16 kg
- Hub 650 mm
- Bohrbereich bis 400 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Motor-Schnellkupplung
- Dreipunkt-Dübelfuß
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.



RD300 mit Dreipunkt-Dübelfuß			Anschluss 1 1/4" UNC	
Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-400 mm	0295 250 6030
Bohrständer RD300	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Dreipunkt-Dübelfuß, Gewicht 16 kg, Ø bis 300 mm			

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



KERNBOHRGERÄT MIT LEICHTGÄNGIGER ROLLEN- UND GLEITFÜHRUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER BIS BOHRBEREICH Ø 500 MM

Optional bis Bohrbereich 1000 mm und Säulenlänge bis 2500 mm Hub verfügbar

- Hub 600 mm
- Edelstahl-Führungssäule mit verzinkter Zahnstange
- Bohrschlitten mit kombinierter Rollen- und Gleitführung
- Motorschnelltrennsystem "STS"
- Drehkreuz beidseitig aufsteckbar
- Winkelverstellung 45° positiv / 60° negativ
- Werkzeug- und Befestigungssatz
- Gewicht Bohrständler 26 kg
- Wahlweise auch mit Vorschub-Untersetzungstrieben verfügbar



i Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

KB500 mit Dübelfuß

Anschluss 1 1/4" UNC

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 45-450 mm	0295 501 6010
BBM33LL-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	155/375/650 min ⁻¹	Ø 50-500 mm	0295 501 6025
Bohrständler KB500	mit Schnelltrennsystem STS und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Gewicht 26 kg, Ø bis 500 mm			0295 501 6002

Zubehör

Rückenstütze

Bestellnummer

0295 501 9030

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



BOHRSTÄNDER

LEICHE, MODERNE ALUMINIUM KERNBOHRSTÄNDER
MIT GLEITFÜHRUNG UND BOHRBEREICH BIS Ø 300 MM

SD160



SD250



SD300



Alle Bohrstände inkl. Werkzeugsatz!



max.
Bohrbereich

160 mm

250 mm

300 mm

Gewicht



8,6 kg



10,5 kg



17,8 kg

Hub



520 mm



600 mm



650 mm

Technische Daten	SD160	SD250	SD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung	Gleitführung	Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	456 x 270 x 875 mm	440 x 310 x 930 mm	400 x 290 x 1.050 mm
Gewicht	8,6 kg	10,5 kg	17,8 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Bestellnummer	0295 110 9200	0295 125 9300	0295 250 9010

BOHRSTÄNDER

**LEICHE, MODERNE ALUMINIUM KERNBOHRSTÄNDER
MIT ROLLENFÜHRUNG UND BOHRBEREICH BIS Ø 600 MM**

RD160



RD250



RD300



KB500



hochwertige Rollen-/
Gleitführung

max.
Bohrbereich

160 mm

250 mm

400 mm

500 mm

Gewicht



8,6 kg



11 kg



15,5 kg



26,5 kg

Hub



520 mm



600 mm



650 mm



600 mm

Technische Daten	RD160	RD250	RD300	KB500
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl
Hub	520 mm	600 mm	650 mm	600 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos	45° positiv / 60° negativ
Befestigung	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung	Rollen- / Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	444 x 265 x 901 mm	373 x 300 x 953 mm	440 x 320 x 1100 mm	460x325x1046 mm
Gewicht	10,3 kg	11 kg	15,5 kg	26 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Bestellnummer	0295 110 6310	0295 125 6315	0295 250 6100	0295 501 6002

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.

BOHRSTÄNDER

**PROFI KERNBOHRSTÄNDER MIT EDELSTAHL SÄULE UND
BOHRBEREICH BIS Ø 600 MM IN SONDERLÄNGE**



KB500

KB500	Bestellnummer
Bohrständer Hub 600 mm Basic	0295 501 6002
Bohrständer Hub 800 mm RS	0295 501 6090
Bohrständer Hub 1200 mm RS	0295 501 6050
Bohrständer Hub 1800 mm RS	0295 501 6060
Bohrständer Hub 2400 mm RS	0295 501 6070
STS Motorplatte	0295 110 0042

**Alle Ausführungen auch mit
Vorschubunterstützung 1:3 erhältlich!**



BOHRMOTOREN

Technische Daten	EBL33L
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,95 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 20 - 250 mm
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC + R1 1/2"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	6,5 kg
Bestellnummer	0295 007 5051

EBL33L



Technische Daten	BBM33L-extra	BBM33LL-extra
Spannung	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min ⁻¹	155/375/650 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 45-450 mm	Ø 50-500 mm
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Sicherheit	PRCD	PRCD
Gewicht	13,2 kg	13,2 kg
Bestellnummer	0295 007 5027	0295 007 5041

BBM33L-EXTRA



HYDRAULIKBOHRMOTOR-REIHE



Ersatzmotor



HBM100
einsatzbereit

Typ	Leistung / Druck	Drehzahl	Bohrbereich	Anschluss	Gewicht	Bestellnummer	Bestellnummer Ersatzmotor
HBM50	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	610 min ⁻¹	Ø 50-150 mm	1 1/4" UNC	6,0 kg	0295 007 7050	0295 012 7050
HBM100	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min ⁻¹	Ø 150-300 mm	1 1/4" UNC	6,2 kg	0295 007 7100	0295 012 7100
HBM160	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	190 min ⁻¹	Ø 250-333 mm	1 1/4" UNC	6,5 kg	0295 007 7160	0295 012 7160
HBM200	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	150 min ⁻¹	Ø 400-600 mm	1 1/4" UNC	6,7 kg	0295 007 7200	0295 012 7200

FB33P | FB33S

STARKE 3-GANG-PROFI KERNBOHRMASCHINE IN VOLLMETALL-AUSFÜHRUNG ZUM HAND- UND STÄNDERGEFÜRTEN BOHREN

- FB33P-Nassbohrmaschine mit Pistolenhandgriff
- FB33S-Nassbohrmaschine mit Spatenhandgriff
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Elektronischer Sanftanlauf, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz



Inklusive

- Werkzeugset SW 32 und SW 41
- Transportkoffer

(i) Passendes Zubehör finden Sie ab S. 28.


Technische Daten	FB33P	FB33S
Ausführung		Nassbohrmaschine
Handgriff	Pistolengriff	Spatengriff
Motor		Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung		2200 W (1500 W)
Drehzahl		520/1400/2900 min ⁻¹
Geschwindigkeiten		3-Gang
Bohrø in Beton (Nass)		20 - 110 mm - Freihand 20 - 200 mm - Bohrständer
Bohrø in Mauerwerk (Trocken)		20 - 200 mm - Freihand
Bohrkronenanschluss		1 1/4"UNC + R 1/2"
Sicherheit		PRCD
Wasseranschluss		Gardena
Spannhals-Ø		60 mm
Abmessungen (LxBxH)	440x100x285 mm	567x100x150 mm
Gewicht		6,5 kg
Bestellnummer	0295 007 5071	0295 007 5073



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1 1/4" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Ringkrone RS75 Premium

- Anschluss R 1/2"
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



ZUBEHÖR
KERNBOHR-
TECHNIK

ZUBEHÖR

KERNBOHRTECHNIK



Vakuumpumpe VP 25

- Mit Sicherheitskessel und Rückschlagventil
- Volumenstrom: 25 l/min
- Kesselinhalt: 5 l
- 230 V, 250 W, 50 Hz, 1400 min⁻¹, IP44
- Gewicht: 12,7 kg
- Maße (LxBxH): 370x200x500 mm

Bestellnummer: 0295 010 0200



Druckwasserbehälter WB10

- 10 l Fassungsvermögen
- 4 m Wasserschlauch

Für KB200 und KB350 / STIHL-Motor mit GÖLZ Messing-Kupplung:

Bestellnummer: 0295 010 0023 (Kunststoff)

Bestellnummer: 0295 010 0020 (Stahl)

Für GÖLZ Kernbohrgeräte mit

Gardenakupplung:

Bestellnummer: 0295 010 0022 (Kunststoff)

Bestellnummer: 0295 010 0021 (Stahl)



Akkupumpe für WB10

- 7,2 V Akku mit 2,5 Ah
- Ladung über USB-C Kabel (inkl.)
- Betriebszeit 90 Minuten
- Ladezeit 180 Minuten
- Ladeanzeige mittels LED
- 1,8 - 2,3 bar Druck inkl. automatischem Ein- und Ausschalten
- Gewicht 0,65 kg

Bestellnummer: 0295 000 0619



Tragbarer Akku-Wassertank WB16E

- Tank mit Rückengurten für den Transport ausgestattet
- Integrierte Pumpe, Gardena Anschluss
- Fassungsvermögen 16 Liter, wasserdichter Schalter
- Akkulaufzeit ca. 105 Minuten
- Gewicht: 3,5 kg (einschließlich Batterie)
- Mobil als Rucksack oder abgestellt verwendbar
- Lieferung mit Ladegerät und 2 x 18 V Akkus

Bestellnummer: 0295 150 0590

Akku 18V: 0295 150 0591

Ladegerät: 0295 150 0592



Wasserbehälter WB50E

- 12 Volt Batterie mit Ladegerät
- Integrierte Tauchpumpe 19l/min @ 0,85bar / 6 m Förderhöhe
- 50 Liter schlagfester Kunststofftank
- Einsatzzeit mit voller Batterie bis 8 Std.
- Batterie Ladestandsanzeige
- 6 m Wasserschlauch mit Gardena-Kupplung
- Faltbar für einfachen Transport
- Gewicht: 32 kg

Bestellnummer: 0295 150 0600



Akkubetriebener Wasserbehälter WB60E

- 60 Liter Wassertank aus bruchfestem Kunststoff
- Unterschiedliche Druckeinstellungen wählbar
- 4 Durchfluss- und Druckmodi für optimale Wasserzufuhr
 - Trennschleifen (0,6 bar): 6 Meter
 - Bewässern (1,1 bar): 11 Meter
 - Kernbohren (1,5 bar): 15 Meter
 - Reinigen (1,7 bar): 17 Meter
- Gewicht: 11,2 kg (leer, ohne Akku)
- Kompatibel mit Metabo-Akkus (18V)
- 6,4 m Wasserschlauch mit Gardena-Anschluss

Bestellnummer: 0295 150 0700



Bohrzentrierringe „Guido“

Ihre Anbohrhilfe beim Freihandbohren

- Bohrzentrierringe in passender Größe an geplanter Bohrstelle anbringen
- Bohrkronen über Zentrierringe stülpen
- Exakte Freihandbohrung durchführen und Zentrierringe mit Bohrkern entfernen
- inkl. 15 Stk. Nageldübel 6x60 mm pro Scheibe

Zentrierring für Bohrkrone mit Ø	Bestell- nummer
42 mm	CC G42
52 mm	CC G52
62 mm	CC G62
68 mm	CC G68
72 mm	CC G72
82 mm	CC G82
92 mm	CC G92
102 mm	CC G102
112 mm	CC G112
122 mm	CC G122
132 mm	CC G132
142 mm	CC G142
152 mm	CC G152
162 mm	CC G162

ZUBEHÖR

KERNBOHRTECHNIK



Nasssauger GS70K

- 230 V, 50 Hz
- 2 Motoren à 1200 Watt
- 70l schlagfester Kunststoffbehälter
- inkl. Zubehör

Bestellnummer: 0295 150 0302



Nass- und Trocken-Industriesauger

DV35L (Staubklasse L) oder

DV35M (Staubklasse M)

- 230 V, 1200 W
- 35 l Behältervolumen
- 230 V Gerätesteckdose
- patentierte, permanente Filterabreinigung
- Komplett mit Zubehör (Werkzeuge, Adapter, Bodendüse, Filterpatrone, Edelstahl Saugrohre)
- Saugschlauch 5 m
- Gewicht: 16 kg

DV35L Bestellnummer: 0284 810 4000

DV35M Bestellnummer: 0284 810 4100



Vakuumsatz Alu-Bohrständer

Bestehend aus Vakuumkeil und Vakuumgummi

- Für SD160

Bestellnummer: 0295 010 0230

- Für SD250

Bestellnummer: 0295 010 0231

- Für SD300

Bestellnummer: 0295 250 0050



Vakuum Saugplatte

- Mit Dichtsatz zum Unterschrauben
- Für Bohrständler mit Dübelfuß
- Abmessungen (LxB): 420x325 mm

Bestellnummer: 0295 230 0500



Schärfplatte

- Zum Anschärfen neu belegter oder stumpfer Diamantwerkzeuge

• Maße (LxBxH): 350x260x50 mm

Bestellnummer: 0268 180 0014



Bohrkernheber

- Zum Ausheben von Bohrkernen

Bestellnummer: 0296 000 0080



Untersetzung-Vorschubgetriebe

- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Unterstellung: 1:4
- Für RD300

Bestellnummer: 0295 000 0840



Tauchpumpe

- Für die Wasserversorgung aus einem Wassertank
- 220 V, 50 Hz
- 80 l/min bei max. 6,5 m Förderhöhe

Bestellnummer: 1003 000 01



Flowmeter

- Wasser-Durchflussanzeiger
- dient zur Beobachtung der Wasserströmungsgeschwindigkeit
- Gardena Schnellkupplung

Bestellnummer: 0295 000 0335



Transportkoffer

- für FB33P

Bestellnummer: 0295 007 5002

- für FB33S

Bestellnummer: 0295 007 5000



Adapter mit Zentrierbohrer für Dosenenker

Maschinentyp	Anschlüsse	Bestellnummer
Standard	6-knt. / M 16	0296 516 0010
Hilti/Fein	SDS+ / M 16	0296 516 0030
Cardi/Bender/Weka	R ½" / M 16	0296 516 0011
Gölz FB10/FBS10	M 18 x 2,5 / M 16	0296 513 0040
Bosch	5/8" - 16G / M 16	0296 516 0013



Zubehör für Trockenbohrsysteme

Bezeichnung	Adapter	Bestellnummer
Staubrotor M 18	M 18	0296 513 1008
Zentrierspitze	für Dosenenker	0296 513 1002
Adapter	M 16 / R ½"	0296 513 1003
Adapter	M 16 / M 18 x 2,5	0296 513 1006



ZUBEHÖR

KERNBOHRTECHNIK



Motor-Schnell trennplatte STS

- Bohrmotor-Anbauplatte für den Einsatz an GÖLZ KB500

Bestellnummer: 0295 110 0042

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Anbauplatte 23/50 mm

- für KB150, RD300, SD300

Bestellnummer: 0295 110 0026

• für RD250, SD250
Bestellnummer: 0295 110 0027

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Distanzplatten

- 70 mm für KB500 STS

Bestellnummer: 0295 600 1066

- 30 mm für KB400 STS

Bestellnummer: 0295 600 1064

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Distanzplatten

- 100 mm

Bestellnummer: 0295 401 9047

- 150 mm

Bestellnummer: 0295 401 9048

- 200 mm

Bestellnummer: 0295 401 9049

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motoranbauplatte HDM22

- 70 mm für RD160, RD250

Bestellnummer: 0288 600 9017

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Abstützstange

- Schnellbefestigung für Bohrständler
- Zum Verspannen zwischen Boden und Decke oder von Wand zu Wand
- Spannweite 1,80 - 3,00 m

Bestellnummer: 0295 130 0030



Leichtlöseringe

- Erleichtert das Lösen der Bohrkronen vom Bohrmotor
- Geeignet für Kernbohrmaschinen bis 3,4 kW mit 1 1/4" UNC Bohrkronenanschluss

Teflon

Bestellnummer: 0295 150 0111



Wassersammelring G50

Komplett mit Schnellverschluss und Dichtmanschette. Geeignet für das Kernbohren über Kopf und gegen unnötig austretendes Spritzwasser beim Kernbohren.

- Bis Ø 100 mm

Bestellnummer: 0295 000 7000

- Bis Ø 150 mm

Bestellnummer: 0295 000 7001

- Bis Ø 200 mm

Bestellnummer: 0295 000 7002

Ohne Schnellverschluss und Dichtmanschette. Für das Absaugen des Spül-/Spritzwassers bei Boden- und Wand-Kernbohrungen.

- Bis Ø 250 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7003
- Bis Ø 300 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7004
- Bis Ø 350 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7005

Ersatz-Dichtmanschette:

- Für Ø 100 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7006
- Für Ø 150 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7007
- Für Ø 200 mm
- Bestellnummer:** 0295 000 7008



Radsatz für KB500

Bestellnummer: 0295 401 9060

Radsatz für SD300

Bestellnummer: 0295 250 0501



ZUBEHÖR

KERNBOHRTECHNIK

Befestigungsmittel	Bestellnummer:	Bestellnummer:
FDBB Spreizelement Ø 16 mm	0263 340 0011	M12, Ankerstange Rawl 250 mm
FDBB Ankerstange M12, 160 mm	0267 120 0027	
FDBB Ankerstange M12, 250 mm	0267 120 0028	
FDBB Spannmutter	0267 120 0019	M12, Ankerstange Schlaganker 175 mm
Unterlegscheibe	0295 000 0331	
Rawl-Dübel M12, BohrØ 20 mm	0263 370 0012	M12, Ankerstange Schlaganker 250 mm
Schlagdübel M12, BohrØ 16 mm	0263 340 0014	
Befestigungssatz FDBB SD/RD160, SD/RD250, KB110-RD300, SD300 FDBB Spannmutter, Unterlegscheibe, SDS+ Bohrer 16 mm, 5x FDBB Sprezelement, FDBB Ankerstange 160 mm	0295 110 0992	6-kant Befestigungsmutter
		0267 120 0011
Befestigungssatz FDBB KB500 FDBB Spannmutter, Dübelriegel, SDS+ Bohrer 16 mm, 5x FDBB Sprezelement, FDBB Ankerstange 160 mm	0295 600 1017	Dübelriegel 40x15x90
		0295 000 0242
Befestigungssatz Schlagdübel SD/RD160, SD/RD250, KB110-RD300, SD300 5x Schlagdübel M12, Ankerstange für Schlagdübel, Mutter Schnellbefestigung, Hammerbohrer SDS, Unterlegscheibe, Einschlagwerkzeug	0295 110 0993	Schnellspannsatz M12, mit Trapezgewinde 130 mm und Sicherungsmutter
		0267 120 0030
		Hammerbohrer SDS 16 mm
		0266 521 6210
		Einschlagwerkzeug für Schlagdübel M12
		0263 340 0112

KERNBOHRTECHNIK FÜR STRASSEN- UND KANALBAU

Unsere Kernbohrgeräte KB200 für Prüfkernbohrungen im Straßenbau und KB350 für Hausanschlussbohrungen im Kanalbau bieten Ihnen optimale Einsatzbedingungen und hohe Flexibilität in der Antriebstechnik. Die Kernbohrgeräte für den Kanal- und Straßenbau sind mit folgenden Antriebsmöglichkeiten erhältlich:

STIHL 2-TAKT-MOTOR



Leistung/ Druck	Dreh- zahl	Bohrbereich
2,8 kW	300 min ⁻¹	Ø 110 - 354 mm

DRUCKLUFTMOTOR



Druck	Dreh- zahl	Bohrbereich
6-7 bar, 3,3 m ³ /min Luftbedarf	600 min ⁻¹	Ø 100 - 280 mm

HYDRAULIKMOTOR



HBM100
einsatzbereit



Typ	Leistung / Druck	Dreh- zahl	Bohr- bereich	An- schluss	Ge- wicht	Bestell- nummer	Bestellnummer Ersatzmotor
HBM50	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	610 min ⁻¹	Ø 50-150 mm	1 1/4" UNC	6,0 kg	0295 007 7050	0295 012 7050
HBM100	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min ⁻¹	Ø 150-300 mm	1 1/4" UNC	6,2 kg	0295 007 7100	0295 012 7100
HBM160	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	190 min ⁻¹	Ø 250-333 mm	1 1/4" UNC	6,5 kg	0295 007 7160	0295 012 7160
HBM200	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	150 min ⁻¹	Ø 400-600 mm	1 1/4" UNC	6,7 kg	0295 007 7200	0295 012 7200

ELEKTROMOTOR



Technische Daten	BBM33L-extra	BBM33LL-extra
Spannung	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min ⁻¹	155/375/650 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 45-450 mm	Ø 50-500 mm
Bohrkronenanschluss	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Sicherheit	PRCD	PRCD
Gewicht	13,2 kg	13,2 kg
Bestellnummer	0295 007 5027	0295 007 5041

EINSATZBEISPIELE



KB200

GÖLZ KERNBOHRGERÄT KB200 MIT STIHL-ANTRIEBSMOTOR FS561, DIE BEWÄHRTE LÖSUNG FÜR PRÜFKERNBOHRUNGEN!

Das GÖLZ KB200 ist dank seiner kompakten Bauweise und dem im Komplettgerät enthaltenen Zubehör schnell und problemlos einsetzbar:

- Prüfkernbohrungen in Asphalt und Beton
- Ausbohren von Schieberarmaturen
- Bohrungen zum Setzen von Pollern und Pfosten
- Unterflurbefeuерung
- Im Leitplanken- und Zaunbau
- Hub 600 mm
- Bohrständer mit Standplatten und Transportrollen
- Druckwasserbehälter 10 l mit Schlauch
- Abgasschlauch 4 Meter (bei STIHL-Motor)
- Werkzeugsatz
- Gewicht mit STIHL 2-Takt-Motor: 53 kg



Bohren von
Prüfkernen



Gewicht des
Bedieners sorgt
für festen Halt



Überbohren von
Wasserschiebern
bis Ø 200 mm



KB200		Anschluss Gölz 3-Loch Flansch		
Komplettgerät mit	Leistung/Druck	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
Benzinmotor STIHL 2-Takt-Motor	2,8 kW	600 min ⁻¹	Ø 110 - 200 mm	0295 202 2007
Elektromotor BBM33L-Extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/ 750 min ⁻¹	Ø 50 - 200 mm	0295 203 2010
Elektromotor EDM33	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/ 750 min ⁻¹	Ø 50 - 200 mm	0295 203 2013

Zubehör	Bestellnummer
Kernfangzange Ø 100 mm	0296 000 0088
Kernfangzange Ø 150 mm	0296 000 0092
Kernfangzange Ø 200 mm	0296 000 0096



KB350

DAS ORIGINAL IM KANAL! KERNBOHRGERÄT MIT STIHL-ANTRIEBSMOTOR FÜR HAUSANSCHLUSS-BOHRUNGEN IM KANALBAU BIS Ø 354 MM

- Modernstes Design
- Hochwertige Verarbeitung durch Magnesium-Druckgussteile
- Kompakte Bauform und Leichtbauweise für praxisgerechten Einsatz auf engstem Raum
- Bewährte STIHL-Antriebs- und GÖLZ-Systemtechnik sorgen für höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit
- Unabhängig einsetzbar von Versorgungsnetzen

Standard-Ausstattung für den Einsatz im Kanalbau

- Bohrständler, Hub 450 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuß
- Bodenrahmen und 2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube
- Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr
- STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhängig vom Versorgungsnetz
- Abgasschlauch, ca. 4m lang
- Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm
- Bohrkronenanschluss, GÖLZ 3-Loch-Flansch
- Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkrone mit Spülwasser
- Gewicht: 45 kg



KB350		Anschluss GÖLZ 3-Loch Flansch		
Komplettgerät mit	Leistung/Druck	Drehzahl	Bohrbereich	Bestellnummer
Benzinmotor STIHL 2-Takt-Motor	2,8 kW	300 min ⁻¹	Ø 110 - 354 mm	0295 353 2000
Elektromotor BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/ 750 min ⁻¹	Ø 45 - 354 mm	0295 353 2010
Druckluftmotor LZL15	6-7 bar, 3,3 m ³ / min Luftbedarf	600 min ⁻¹	Ø 110 - 280 mm	0295 353 2020
Hydraulikmotor HBM100	140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min ⁻¹	Ø 110 - 354 mm	0295 353 2030




Zubehör	Bestellnummer
Baggeranbausatz	0295 003 0065
45° Winkelauflatz	0295 003 0060
Vakuumpumpe VP 25	0295 010 0200
Radsatz	0295 003 0070
Satz Saugplatten	0295 300 0003
Satz Standplatten	0295 003 0045
Rahmenverlängerung für Rohre <DN300	0295 300 0011
Spannband 2,1 m mit Schäkel	0295 300 0053
Spannband 4 m	0295 300 0054
Spannband 8 m	0295 300 0058
Spannratsche	0295 300 0051
Abgasschlauch 4 m	0295 010 0014

DAS ORIGINAL IM KANAL! KERNBOHRGERÄT MIT
ELEKTRISCHEM BOHRMOTOR BBM33L-EXTRA FÜR HAUSANSCHLUSS-
BOHRUNGEN IM KANALBAU BIS Ø 354 MM



DIE EMISSIONSFREIE
LÖSUNG FÜR KANALBAU-
HAUSANSCHLUSS-
BOHRUNGEN MIT
ELEKTROMOTOR
UND BATTPAK



BRÜCKENSÄGEN

TS250 Brückensägen sind ideal für 90° Schnitte und 45° Gehrungsschnitte in dünnen Fliesen, sowie Marmor-, Granit- und Steinzeugfliesen.

Ob in der Stahl- oder Aluminiumausführung, der rollengeführte Schneidkopf gewährleistet präzise Schnitte.

Die TS250 und TS250A sind ausgestattet mit einem 1,3 kW Motor, die TS250-330 mit einem starken 2,2kW Motor. Alle TS250-Modelle verfügen über einen 250mm Blattschutz.


TS250



TS250A



TS250A-330



Technische Daten	TS250	TS250A	TS250A-330
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP54	Elektromotor, 230 V, 50 Hz	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	1,3 kW	1,3 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm	65 mm	50 mm
Blatt-Ø	250 mm	250 mm	250 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1040 mm (1140 mm)	1200 mm (1300 mm)	3.300 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm	90 mm	110 mm
Transporträder	ja	ja	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.140 x 480 mm	1.300 x 490 mm	3.300 x 600 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.390 x 500 x 1.299 mm	1.640 x 540 x 1.299 mm	3.900 x 740 x 1.350 mm
Gewicht	72 kg	72 kg	280 kg
Bestellnummer	0289 250 1000	0289 250 1100	0289 250 5000
Katalog Seite	40	41	43

GS350 Brückensägen sind ideal zum Schneiden von Natursteinplatten aus Granit oder Marmor, sowie Feinsteinzeugplatten. Die verwindungsfreie Brücke mit dem rollengeführten Schneidkopf gewährleistet präzise und gerade Schnitte, auch bei 45° Gehrungsschnitten. Brückensägen der Baureihe GS350 sind lieferbar in Stahlausführung mit bis zu 1.200 mm Schnittlänge und in Aluminium Ausführung mit bis zu 2.200 mm Schnittlänge.




GS350



GS350A-120



GS350A-ML / GS350A-XL




Technische Daten	GS350	GS350A-120	GS350A-ML		GS350A-XL	
Motor	Elektromotor, 230V, 50 Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 400V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 400V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)	1.000 mm (1.200 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	2.000 mm (2.200 mm)	2.000 mm (2.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Transporträder	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 530 mm	1.200 x 625 mm	1.650 x 529 mm	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Abmessungen (LxBxH)	1710x700x1360 mm	1770x810x1490mm	2000x740x1490mm	2000x740x1490mm	2770x740x1490mm	2770x740x1490mm
Gewicht	95 kg	97 kg	123 kg	123 kg	135 kg	135 kg
Bestellnummer	0289 350 3000	0289 350 3100	0289 350 4000	0289 350 4030	0289 350 5100	0289 350 5200
Katalog Seite	44	45	46	46	46	46

TS250

**BRÜCKENKOPF-FLIESENTRENNMASCHINE
IN PROFESSIONELLER AUSFÜHRUNG!
PRÄZISER SCHNITT – EINFACHER
TRANSPORT – LEISTUNGSSTARK**

- Blatt-Ø 250 mm,
- Schnittlänge 1.140 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Winkelanschlag
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Kugelgelagerter und absenkbbarer Schneidkopf



Zubehör	Bestellnummer
Seitlicher Ausleger (850x250mm)	0289 200 1900
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transportrollen für Standbein	0289 400 9068



Technische Daten	TS250
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung	1,3 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1040 mm (1140 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Transporträder	ja
Schnittgutstisch (LxB)	1.140 x 480 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.390x500x1.299 mm
Gewicht	72 kg
Bestellnummer	0289 250 1000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	SLF10	SLF20	SLF30
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

TS250A

BRÜCKENKOPF-FLIESENENTRENNMASCHINE IN PROFESSIONELLER ALUMINIUM-AUS- FÜHRUNG! PRÄZISER SCHNITT - EINFACHER TRANSPORT - LEISTUNGSSTARK



- Blatt-Ø 250 mm
- Schnittlänge 1.300 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Winkelanschlag
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf
- Mit Laserschnitanzeige


Technische Daten	TS250A
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	1,3 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1200 mm (1300 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.300 x 490 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.640 x 540 x 1.299 mm
Gewicht	72 kg
Bestellnummer	0289 250 1100

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	SLF10	SLF20	SLF30
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

Zubehör	Bestell- nummer
Seitlicher Ausleger (500x600mm)	0289 250 9017
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
T-Lock-Fiesen-Klemm-Vorrichtung (Tile Locking System)	0289 250 9018
Fliesenanschlag 1m	0289 250 9019



TS250A-330

BRÜCKENKOPF-FLIESENTRENNMASCHINE IN PROFESSIONELLER ALUMINIUM-AUSFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN FLIESEN




- Blatt-Ø 250 mm
- Schnittlänge 3.300 mm
- Speziell zum Schneiden von großformatigen Fliesen und Keramikplatten im Nassschnittverfahren
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport

- Transporthandgriffe
- Kugelgelagerter und absenkbbarer Schneidkopf
- Laserschnittanzeige
- Mit bis zu acht seitlichen Auslegern (Zubehör) editierbar

Zubehör	Bestellnummer
Seitlicher Ausleger (500x600mm)	0289 250 9017
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
T-Lock-Fliesen-Klemm-Vorrichtung (Tile Locking System)	0289 250 9018
Fliesenanschlag 1m	0289 250 9019

Technische Daten	TS250A-330
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	50 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	3.300 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Transporträder	ja
Schnittgutisch (LxB)	3.300 x 600 mm
Abmessungen (LxBxH)	3.900 x 740 x 1.350 mm
Gewicht	280 kg
Bestellnummer	0289 250 5000



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	SLF10	SLF20	SLF30
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.


TS250A-330



Die TS250A-330 kann auf jeder Seite mit bis zu vier seitlichen Auslegern ergänzt werden.



Die Fliesen können mittels T-Lock Klemm-Vorrichtung am Schneidtisch fixiert werden.



Der 1m lange Fliesenanschlag gewährleistet einen exakten Trennschnitt.

GS350

ROBUSTE BRÜCKENSÄGE FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE! GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN

Schnittlänge bis 1.200 mm

Blatt-Ø 350 mm

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Vorschub per Handrad
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Seitlicher Rollenausleger (800x560mm)	0289 350 3900



Technische Daten	GS350
Motor	Elektromotor, 230V, 50 Hz, IP54
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittgutisch (LxB)	1.200 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.710 x 700 x 1.360 mm
Gewicht	95 kg
Bestellnummer	0289 350 3000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

GS350A-120



ROBUSTE BRÜCKENSÄGE FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE! GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN

Schnittlänge bis 1.200 mm

Blatt-Ø 350 mm


- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag
- Mit Laserschnitanzeige

Technische Daten	GS350A-120
Motor	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 625 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.770 x 810 x 1.490 mm
Gewicht	97 kg
Bestellnummer	0289 350 3100

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



GS350A-ML | GS350A-XL

**ROBUSTE ALUMINIUM-BRÜCKENSÄGE - KONZIPIERT FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE IM NATURSTEINBEREICH!
GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN**

Schnittlänge bis 2.200 mm

Blatt-Ø 350 mm

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag
- Mit Laserschnitanzeige



Technische Daten	GS350A-ML		GS350A-XL	
Motor	Elektro, 230V, 50Hz, IP54	Elektro, 400V, 50Hz, IP54	Elektro, 230V, 50Hz, IP54	Elektro, 400V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1.300 mm (1.500 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	2.000 mm (2.200 mm)	2.000 mm (2.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min⁻¹	2.800 min⁻¹	2.800 min⁻¹	2.800 min⁻¹
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W			
Flansch-Ø	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Transporträder	ja	ja	ja	ja
Schnittguttrichter (LxB)	1.650 x 529 mm	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Abmessungen (LxBxH)	2000x740x1490mm	2000x740x1490mm	2770x740x1490mm	2770x740x1490mm
Gewicht	123 kg	123 kg	135 kg	135 kg
Bestellnummer	0289 350 4000	0289 350 4030	0289 350 5100	0289 350 5200

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transportrollen für Standbein	0289 350 9089
Seitlicher Rollenausleger (800x560mm)	0289 350 3900

Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

STEIN-TRENN-MASCHINEN



STEINTRENNMASCHINEN

Steintrennmaschinen für das Baugewerbe zeichnen sich heute durch eine Vielzahl von Ausstattung aus, die sowohl Transport, Rüst- und Servicezeiten und das Schneiden von Baumaterialien erleichtern. Klappbare Standbeine, Transportrollen, 45° Winkeleinstellung des Schneidkopfes oder Laserschnittanzeigen erleichtern Transport, Aufbau und Bedienung. Wasserpumpen können durch Trennstecker schnell getauscht werden – Servicekosten für Elektriker zum Pumpentausch entfallen. Herausnehmbare Wasserwannen erleichtern zudem die Reinigung. Die D-CUT350A und MS400 sind auch zum Trockenschneiden mit Staubabsaugung lieferbar.

D-CUT350A




MS350C



MS400



MS400AL



Technische Daten	D-CUT350A	D-CUT350A-W	MS350C	MS400	MS400AL
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Bohrung	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	137 mm	137 mm
Schnittlänge	300 mm / 500 mm	420 mm	385 mm / 560 mm	700 mm / 800 mm	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja		Zubehör	ja	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54		Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹		2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Wasserpumpe	nein	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Flansch-Ø	90 mm		90 mm	90 mm	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	420 x 400 mm		400 x 400 mm	600 x 530 mm	560 x 560 mm
Abmessungen (LxBxH)	850 x 580 x 610 mm	850 x 580 x 810 mm	960 x 670 x 1.250 mm	1.100 x 720 x 1.290 mm	1.390 x 750 x 1.330 mm
Gewicht	28 kg	31,5 kg	56 kg	66 kg	79 kg
Bestellnummer	0289 350 6000	0289 350 6000W	0289 350 1000	0289 400 1000	0289 400 2010
Katalog Seite	50	50	51	53	54

Die langlebigen Ausführungen in Aluminium sind mit verwindungssteifen Profilen und klappbaren Standbeinen ausgestattet und die stabile Halterung des Sägekopfes gewährleistet präzise Schnitte auch mit großen Diamanttrennscheiben bis Ø 700 mm und Schnittlängen bis 740 mm.

Optimal geeignet für Betonsteine, Poroton und Natursteine.




MS500A



MS600A



MS700A



Technische Daten	MS500A		MS600A		MS700A	
Blatt-Ø	500 mm		600 mm		700 mm	
Bohrung	30,0		30,0		30,0	
Max. Schnitttiefe	190 mm		230 mm		270 mm	
Schnittlänge	760 mm		790 mm		740 mm	
Gehrungsschnitt	nein		nein		nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.435 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹		1.450 min ⁻¹	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	95 mm		140 mm		140 mm	
Schnittgutfisch (LxB)	575 x 540 mm		576 x 535 mm		510 x 540 mm	
Abmessungen (LxBxH)	1.500 x 820 x 1.450 mm		1.710 x 740 x 1.530 mm		1.630 x 760 x 1.600 mm	
Gewicht	117 kg		122 kg		125 kg	
Bestellnummer	0289 500 1000	0289 500 2000	0289 600 1010	0289 600 2020	0289 700 2020	0289 700 2040
Katalog Seite	55		56		57	

D-CUT350A

MINI-ZIEGELSTEINSÄGE

Trockenschnitt mit Staubabsaugung

Die D-CUT350A ist eine hochwertige Maschine für saubere und präzise Schnitte in vielen Baumaterialien, wie Pflastersteinen, Verblendern und Dachziegeln.

Über einen separaten Anschluss für einen Industriesauger kann beim Trockenschnitt anfallender Schneidstaub direkt abgesaugt werden. Mittels externer Wasserversorgung kann die Maschine auch im Nassschnitt eingesetzt werden.

- Kompaktes und leichtes Design
- Leicht zu transportieren
- Absenbarer Schneidkopf
- Staubsaugeranschluss
- Absaugung direkt am Schneidblatt
- Wasseranschluss
- Optionale, klappbare Standfüße (Scherentisch oder Dachtisch) für den einfachen Transport
- Kraftvoller 2,2 kW Motor, 230 V, 50 Hz

Die D-CUT350A-W verfügt über eine Wasserwanne mit integrierter Wasserpumpe. Ein externer Wasseranschluss ist nicht notwendig.



Technische Daten	D-CUT350A	D-CUT350A-W
Blatt-Ø	350 mm	
Bohrung	25,4	
Max. Schnitttiefe	110 mm	
Schnittlänge	300 mm (500 mm)	420 mm
Gehrungsschnitt	ja	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	
Wasserpumpe	nein	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Flansch-Ø	90 mm	
Schnittguttisch (LxB)	420 x 400 mm	
Abmessungen (LxBxH)	850 x 580 x 610 mm	850 x 580 x 810 mm
Gewicht	28 kg	31,5 kg
Bestellnummer	0289 350 6000	0289 350 6000W

Alle technischen Infos finden Sie am Kapitelanfang in der Übersichtstabelle

Zubehör	Bestellnummer
Scherentisch	0289 350 6001
Dachtisch	0289 350 6002

MS350C

**KOMPAKTE, ROBUSTE STEINTRENNMASCHINE
FÜR DEN GALABAU BIS 560 MM SCHNITTLÄNGE**



Wasserwanne
herausnehmbar




Perfekte
Wasserzuführung

Technische Daten	MS350C
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	110 mm
Schnittlänge	385 mm / 560 mm
Gehrungsschnitt	Zubehör
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	400 x 400 mm
Abmessungen (LxBxH)	960x670x1.250 mm
Gewicht	56 kg
Bestellnummer	0289 350 1000

- Kompaktbauweise, einfach zu transportieren
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Winkelanschlag mit Gradskala
- Speziell konzipierte Wasserdüse zur optimalen Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Steckbare Standbeine

Zubehör	Bestellnummer
45° Jolly-Aufsatz (Gehrungsschnitte)	0289 350 1900
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transportrollen für Standbein	0289 400 9068



45° Jolly-Aufsatz
(Zubehör)



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Silent
Typ	LB20	RX1S	SG35	Galaxis-S
Bestellnr.	LB20 351	RX1S 351	0396 327 0351	GXS 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS400

**MEHR ALS NUR STANDARD! DIE TOP-LÖSUNG
FÜR IHRE BAUSTELLE!
EXTRABREITER SCHNEIDTISCH –
EINFACHER TRANSPORT**

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Inklusive

- Winkelanschlag mit Gradskala
- 45° Gehrungsschnitt
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriff am Schneidtisch



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transportrollen für Standbein	0289 400 9068

Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.100x720x1.290 mm
Gewicht	66 kg
Bestellnummer	0289 400 1000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Waschbeton
Typ	LB20	RX1S	SG35	Galaxis-S
Bestellnr.	LB20 401	RX1S 401	0396 327 0400	GXS 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

VON NASS- ZUR TROCKENSCHNITTMASCHINE MIT NUR WENIGEN HANDGRIFFEN UMRÜSTEN - DAS UPGRADE ZUR MS400



Das Upgrade exklusiv für die GÖLZ MS400

- Kein Schneidschlamm mehr im Arbeitsbereich der Maschine
- Untergründe bleiben sauber und trocken
- Aufwendiges Maschinenputzen entfällt
- Leistungsstarker Trockensauger mit 2 Motoren, auch für andere Trockenanwendungen wie Bohren, Schleifen, Schlitzen, Polieren einsetzbar
- Der Zyklon Vorabscheider mit Behälter und Staubbeutel filtert und sammelt den abgesaugten Staub und ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung – Ihr Sauger arbeitet somit nahezu ohne Saugverlust
- Schnitttiefe bei Einsatz von DS400 auf MS400: 100 mm



Komponente	Technische Daten	Bestellnr.
GÖLZ DS400	Trockenschnittsatz, bestehend aus: Aufsatztisch, Absaugrohr, Blattschutzabsaugung, Zyklonfilter, Staubbeutel	0289 400 4000
GÖLZ DV232	Industriesauger, 2,3 kW, 2 Motoren 1,15kW, Luftvolumen 360 m³/Std, 250 mbar	0284 810 3110

MS400AL

**TOP-LÖSUNG IN HOCHWERTIGER
ALUMINIUM-AUSFÜHRUNG!
EXTRABREITER SCHNEIDTISCH
EINFACHER TRANSPORT
45° GEHRUNGSSCHNITT**

- Aluminium-Ausführung
- Mit Laserschnittanzeige
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 560 x 560 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Spezielle Wasserdüse für eine optimale Wasserkühlung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Inklusive

- Winkelanschlag mit Gradskala
- 45° Gehrungsschnitt
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriff am Schneidtisch



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transportrollen für Standbein	0289 350 9089

Technische Daten	MS400AL
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	560 x 560 mm
Abmessungen (LxWxH)	1.390x750x1.330 mm
Gewicht	79 kg
Bestellnummer	0289 400 2010

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Waschbeton
Typ	LB20	RX1S	SG35	Galaxis-S
Bestellnr.	LB20 401	RX1S 401	0396 327 0400	GXS 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS500A

**SPEZIAL-AUSFÜHRUNG FÜR
Ø500 MM TRENNSCHEIBEN
190 MM SCHNITTIEFE
ROBUSTES ALUMINIUM-CHASSIS**



- Aluminium-Ausführung
- Mit Laserschnittanzeige
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 575 x 540 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Inklusive

- Laserschnittanzeige
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriffe

Technische Daten		MS500A	
Blatt-Ø	500 mm		
Bohrung	30,0 mm		
Max. Schnitttiefe	190 mm		
Schnittlänge	760 mm		
Gehrungsschnitt	nein		
Motor	Elektrisch 2,2kW 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz	
Drehzahl Schneidwelle	1.435 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		
Flansch-Ø	95 mm		
Schnittguttrichtung (LxB)	575 x 540 mm		
Abmessungen (LxBxH)	1.500 x 820 x 1.450 mm		
Gewicht	117 kg		
Bestellnummer	0289 500 1000	0289 500 2000	

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Hartgestein	Beton Standard
Typ	SG35	CT30
Bestellnummer	0396 327 0500	CT30 503

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS600A

KRAFTVOLLE ALUMINIUM-BLOCKSTEINSÄGE MIT PARALLEL-SCHNEIDKOPFFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN BETON- ODER POROTONBLÖCKEN

- Gefederter Pendel-Schneidkopf mit Parallel-schneidkopfführung
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Hochwertiger, stabiler Aluminiumrahmen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Inklusive

- Laserschnittanzeige
- Transportrollen



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transporträder für Standbein	0289 350 9089

Technische Daten	MS600A
Blatt-Ø	600 mm
Bohrung	30,0
Max. Schnitttiefe	230 mm
Schnittlänge	790 mm
Gehrungsschnitt	nein
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.450 min ⁻¹
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	140 mm
Schnittguttrisch (LxB)	576 x 535 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.710 x 740 x 1.530 mm
Gewicht	122 kg
Bestellnummer	0289 600 1010
	0289 600 2020



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Hartgestein	Beton Standard
Typ	SG35	CT30
Bestellnummer	0396 327 0600	CT30 601

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS700A



KRAFTVOLLE ALUMINIUM-BLOCKSTEINSÄGE MIT PARALLEL-SCHNEIDKOPFFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN BETON- ODER POROTONBLÖCKEN

- Gefederter Pendel-Schneidkopf mit Parallel-schneidkopfführung
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Hochwertiger, stabiler Aluminiumrahmen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Be-wegen und Verladen
- Kranöse

Inklusive

- Kranöse
- Laserschnittanzeige
- Transportrollen

Technische Daten	MS700A	
Blatt-Ø	700 mm	
Bohrung	30,0	
Max. Schnitttiefe	270 mm	
Schnittlänge	740 mm	
Gehrungsschnitt	nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.450 min ⁻¹	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	140 mm	
Schnittgutttisch (LxB)	510 x 540 mm	
Abmessungen (LxBxH)	1.630 x 760 x 1.600 mm	
Gewicht	125 kg	
Bestellnummer	0289 700 2020	0289 700 2040

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	0289 400 9002
Transporträder für Standbein	0289 350 9089

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Hartgestein	Beton Standard	Poroton, Bimsstein
Typ	SG35	CT30	BS30
Bestellnummer	0396 327 0600	CT30 705	0396 329 0700*

* mit Distanzring

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BLOCK- STEINSÄGEN BANDSÄGEN BAUKREIS- SÄGEN



BLOCKSTEINSÄGEN


Die robusten Blocksteinsägen mit stabilem Chassis und vier Transportrollen gewährleisten einen sicheren Stand beim Schneiden großformatiger Blocksteine auf der Baustelle.



BS650



BS900/1000



Schnittlänge

Schnitttiefe

Technische Daten	BS650	BS900/1000
Blatt-Ø	650 mm	900/1.000 mm
Bohrung	60,0 mm	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	260 mm	370/420 mm
Schnittlänge	500 mm	600 mm
Gehrungsschnitt	nein	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 5,5 kW (7,5 PS)	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 7,5 kW (10 PS)
Drehzahl Schneidwelle	1.020 min ⁻¹	990 min ⁻¹
Wasserpumpe	Elektrisch	Elektrisch
Flansch-Ø	120 mm	160 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 670 mm	610 x 840 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.600 x 800 x 1.500 mm	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Gewicht	230 kg	280 kg
Bestellnummer	0282 650 1000	0282 900 2020
Katalog Seite	60	61

BS650

BLOCKSTEINSÄGE ZUM TRENNEN VON GROSSBLOCKSTEINEN WIE POROSIERTE MAUERZIEGEL, BIMS, KALKSANDSTEIN, GASBETON

Schnittlänge 500 mm

Blatt-Ø 650 mm

Schnitttiefe 260 mm

- Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit zentraler Kranöse
- Schneidkopf gefedert und höhenverstellbar
- Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt
- 4 Transporträder, davon 2 mit Feststellbremsen
- Elektrische Wasserpumpe
- Kugelgelagerter Schnittguttisch mit Vorschubbügel
- Schwenkbare Sägeblattschutzhaube für einfache Sägeblattmontage
- Winkelanschlag



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe	0282 650 0179
Gabelstaplerführung	0282 650 9035

Technische Daten	BS650
Blatt-Ø	650 mm
Bohrung	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	260 mm
Schnittlänge	500 mm
Gehrungsschnitt	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 5,5 kW (7,5 PS)
Drehzahl Schneidwelle	1.020 min ⁻¹
Wasserpumpe	Elektrisch
Flansch-Ø	120 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 670 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.600 x 800 x 1.500 mm
Gewicht	230 kg
Bestellnummer	0282 650 1000



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Kalksandstein Standard	Schnellschnitt Beton
Typ	BS30	WS1520GX
Bestellnr.	0396 329 0650	WS1520GX 65048

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BS900/1000

**BLOCKSTEINSÄGE ZUM TRENNEN VON
GROSSBLOCKSTEINEN WIE
POROSIERTE MAUERZIEGEL, BIMS,
KALKSANDSTEIN, GASBETON**



Schnittlänge 600 mm
Blatt-Ø 900/1.000 mm
Schnitttiefe 370/420 mm

- Verwindungssteifer Rohrrahmen mit 4 Kranösen
- Schneidkopf gefedert und höhenverstellbar
- Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt
- 4 Transporträder, davon 2 mit Feststellbremsen
- Elektrische Wasserpumpe
- Winkelanschlag

Technische Daten	BS900/1000
Blatt-Ø	900/1.000 mm
Bohrung	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	370/420 mm
Schnittlänge	600 mm
Gehrungsschnitt	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 7,5 kW (10 PS)
Drehzahl Schneidwelle	990 min ⁻¹
Wasserpumpe	Elektrisch
Flansch-Ø	160 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 840 mm
Abmessungen (LxBxH)	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Gewicht	280 kg
Bestellnummer	0282 900 2020

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Kalksandstein Standard	Schnellschnitt Beton / Stein
Typ	BS30	WS1520GX
Bestellnr.	0396 329 1000	WS1520GX 100048

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



MB500 | MB650

ROBUSTE UND MOBILE MAUERSTEIN-BANDSÄGE MIT KLAPPBAREM SCHNEIDTISCH ZUM SCHNEIDEN GROSSFORMATIGER POROTON- UND GASBETONSTEINE

Schnitttiefe MB500 - 500 mm

Schnitttiefe MB650 - 650 mm

Schnittlänge 605 mm

- 230V Stromanschluss - überall einsetzbar
- Transporträder serienmäßig
- von 1 Person aufzubauen und bedienbar
- Präzise Vertikal- und Längsschnitte
- Automatische Bandabschaltung beim Beenden des Schnitts
- Obere und untere Blattführung aus verschleißfestem Wolframkarbid
- Transportöse, Kranöse, Gabelstaplerlasche
- Aluminium-Schneidtisch, klappbar zum Transport

Zum Trocken-Sägen von

- Poroton
- Porenbeton
- Gasbeton
- Kalksandstein
- Hohlblockziegel



Zubehör	Bestellnummer
Transportstange	0282 950 0900

Technische Daten	MB500	MB650
Motor	2,2 kW, 230 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	500 mm (494 mm)	650 mm (644 mm)
Max. Schnittlänge	605 mm	605 mm
Bandsägenlänge	3.850 mm	4.132 mm
Schnittguttisch (B x L)	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
Schnittguttisch Höhe	780 mm	780 mm
Transporträder Ø	160 mm	160 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.000x940x1.860 mm	1.000x940x2.010 mm
Gewicht	174 kg	180 kg
Bestellnummer	0282 950 1000	0282 950 2000



Passende Sägebänder – unsere Empfehlungen

Sägeband für	MB500	MB650
Standard Gasbeton	WIDA3850x27	WIDA4150x27
Universal Gasbeton / Poroton	WIDA3850x34	WIDA4150x34
Premium Poroton / Mauerstein	WIDA3850x341	WIDA4150x341

BAU-KREISSÄGEN



BAUKREISSÄGEN

Unsere Baukreissägen sind in der gewohnten, robusten Qualität von GÖLZ hergestellt und garantieren den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf Ihrer Baustelle.

Unsere Modelle mit 230 Volt und 400 Volt Bremsmotoren "Made in Germany" und den Premium Hartmetall Holzkreissägen im Ø 400 mm und Ø 450 mm bieten beste Schneidergebnisse – sowohl mit fester als auch mit absenkbarer Schnitthöhe.

CBS400E

CBS450

CBS450P



Technische Daten	CBS400E	CBS450E	CBS450	CBS450P-4	CBS450P-5
Motor	230V, 16A	400V, 16A	400 V, 16 A	400V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW
Schnitthöhe	130 mm	150 mm	150 mm	0-145 mm	0-135 mm
Blatt-Ø	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bohrung	30 mm				
Drehz. Schneidwelle	2.750 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm	ja	ja
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm	850 mm	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Gewicht	115 kg	120 kg	112 kg	147 kg	160 kg
Bestellnummer	CBS400E	CBS450E	CBS450	CBS450P-4	CBS450P-5
Katalog Seite	65	65	66	67	67

* P1 = Aufnahmleistung, P2 = Abgabeleistung

CBS400E | CBS450E

BAUKREISSÄGE

Sägeblatt Ø 400 mm | Ø 450 mm



Unser Einstiegsmodell für die Bauindustrie und für das Handwerk.

- je nach Bedarf verfügbar mit einem 3,3 kW, 230 V starkem Wechselstrom-Bremsmotor oder mit einem 4,0 kW, 400 V starkem Drehstrom-Bremsmotor
- alle Motoren mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser, Drehstrommotor mit CEE-Gerätestecker und Phasenwender
- transparente und selbst-schließende Sicherheitsschutzhölle
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrung- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch einen Kran
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schieberbestock und den Schieber-Handgriff
- Ø 400 mm bzw. Ø 450 mm Holzkreissägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Technische Daten	CBS400E	CBS450E
Motor	230V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW
Schnitthöhe	130 mm	150 mm
Blatt-Ø	400 mm	450 mm
Bohrung	30 mm	30 mm
Drehz. Schneidwelle	2.750 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Gewicht	115 kg	120 kg
Bestellnummer	CBS400E	CBS450E

* P1 = Aufnahmleistung, P2 = Abgabeleistung

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
400	30	3,2	28	CWS400
450	30	3,8	32	CWS450



CBS450

BAUKREISSÄGE | PREMIUM

bis 150 mm Schnitthöhe

Die Baukreissäge CBS450 – der Profi für die harten Belastungen im Baugewerbe mit fester Schnitthöhe.

Die Maschine ist mit einer Sicherheitsschutzhülle mit selbstöffnender und -schließender Funktion sowie einem leistungsstarken Motor mit Magnetbremse ausgestattet. Die abklappbare Tischverlängerung ermöglicht zusammen mit einer millimetergenauen Maßskala und dem im Lieferumfang enthaltenem, hochwertigen, schallgedämpften Hartmetallsägeblatt ein präzises Schnittergebnis.

- 4,0 kW, 400 V starker Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- Drehstrommotor mit CEE-Gerätestecker und Phasenwender
- transparente und selbst-schließende Sicherheitsschutzhülle
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrung- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch einen Kran
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schiebestock und den Schiebe-Handgriff
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Inklusive

- Aluminium Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- 4 Kranösen
- Werkzeugsatz
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt



Technische Daten	CBS450
Motor mit Bremse	400 V, 16 A
Leistung*	P1: 4,0 kW, P2: 3,0 kW
Drehzahl	2.800 min ⁻¹
Blatt-Ø / Bohrung	450 mm / 30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Maße Tisch (LxB) (mit Tischverlängerung)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Tischhöhe	850 mm
Gewicht	112 kg
Bestellnummer	CBS450

* P1 = Aufnahmleistung, P2 = Abgabeleistung

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
400	30	3,2	28	CWS400
450	30	3,8	32	CWS450



CBS450P

BAUKREISSÄGE | ABSENKBAR

wahlweise mit 4 kW oder 5 kW



- Wahlweise mit 4 kW oder 5 kW 400 V Drehstrommotor
- Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung von 0-150 mm über Handkurbel einstellbar
- Ø 450 mm Premium-Hartmetallkreissägeblatt
- Selbstschließende Sicherheitsschutzhölle
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrungs- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für Krantransport
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schiebestock und den Schiebe-Handgriff

Technische Daten	CBS450P-4	CBS450P-5
Motor	400V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW
Max. Schnitthöhe	0-145 mm	0-135 mm
Blatt-Ø	450 mm	450 mm
Bohrung	30 mm	30 mm
Drehz. Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Schnitthöheneinstell.	ja	ja
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Gewicht	147 kg	160 kg
Bestellnummer	CBS450P-4	CBS450P-5

* P1 = Aufnahmleistung, P2 = Abgabeleistung

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
450	30	3,8	32	CWS450
500	30	3,8	36	CWS500





KLEINE UND
MITTLERE
FUGEN-
SCHNEIDER

FUGENSCHNEIDER


Kleine und mittlere Fugenschneider für Reparatur- und Schneidarbeiten im Bau-Haupt- und Nebengewerbe.
Maximale Bedienerfreundlichkeit durch Anti-Vibrations-Handgriffe.
Schnitttiefen-Absenkung über Handrad oder Fußpedal.



FS125

FS175

FS170



Technische Daten	FS125	FS175		FS170	
Schnitttiefe	120 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter	25 Liter	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX200	Honda GX390	KOHLER Motor CH440	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto - netto)	6,5 PS / 4,8 kW (5,5 PS / 4,1 kW)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.730 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹
Vorschub	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen	Poly-V Riemen	Poly-V Riemen	Keilriemen	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Abmessungen (LxBxH)	950 x 460 x 940 mm	1.220 x 520 x 1.100mm	1.220 x 520 x 1.100mm	960 x 610 x 1.170mm	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	77 kg	128 kg	130 kg	120 kg	122 kg
Bestellnummer	0282 125 6000	0282 175 6060	0282 175 6050	0282 170 1000	0282 170 1400
Katalog Seite	70	71	71	72	72

FS125

DIE ALTERNATIVE ZUM BENZINTRENNSCHLEIFER MIT WAGEN!
KOMPAKTER - LEICHTER - LEISER - STABILER
FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITT

6,5 PS Honda Benzinmotor

Blatt-Ø 350 mm

120 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkurate Schnitt
- Feststellbremse
- Transportbügel
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit



Höhenverstellbarer Griff mit Anti-Vibrations-Modul



Steckbarer Wassertank,
einfach zu befüllen



Technische Daten	FS125
Schnitttiefe	120 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX200
Motorleistung (brutto – netto)	6,5 PS / 4,8 kW (5,5 PS / 4,1 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.730 min ⁻¹
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s ²
Abmessungen (LxBxH)	950 x 460 x 940 mm
Gewicht	77 kg
Bestellnummer	0282 125 6000



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	GX-A80
Bestellnr.	CT30 351	CT40 351	04978700351	AS60 351	GX-A80 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS175

SOLIDE BODENSÄGE MIT AV- HANDGRIFFEN UND ABSENKUNG ÜBER HANDRAD! KOMPAKT - ROBUST - BAUSTELLENGERECHT




13 PS Honda Benzinmotor

Blatt-Ø 500 mm

190 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkurate Schnitt
- Feststellbremse
- Transportbügel
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit



Technische Daten		FS175	
Schnitttiefe	190 mm	190 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	500 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	
Wassertank	25 Liter	25 Liter	
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440	
Motorleistung (brutto - netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)	
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹	
Vorschub	Manuell	Manuell	
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad	
Kraftübertragung	Poly-V Riemen	Poly-V Riemen	
Vibration	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²	
Abmessungen (LxBxH)	1.220x520x1.100 mm	1.220x520x1.100 mm	
Gewicht	128 kg	130 kg	
Bestellnummer	0282 175 6060	0282 175 6050	

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Bestellnr.	CT30 501	CT40 501	04978700501	AS60 501	AS75 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



FS170

**MAXIMALE BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH ABSENKUNG ÜBER FUSSPEDAL
HÖCHSTE LEBENSDAUER DURCH GALVANISIERTES CHASSIS
KOMPAKT – ROBUST – BAUSTELLENGERECHT**

Benzin- oder Elektromotor

Blatt-Ø 500 mm

190 mm Schnitttiefe

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Galvanisiertes Chassis für lange Lebensdauer
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkurate Schnitt
- Feststellbremse für sicheres Abstellen
- Schutzbügel mit integrierter Kranöse
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Räder für mehr Bodenfreiheit
- Robuster Keilriemenantrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion



Erhältlich in drei Varianten:

- Honda Motor (13 PS)
- KOHLER Motor (14 PS)
- Elektromotor (400 V; 5,5 kW)



Technische Daten		FS170	
Schnitttiefe	190 mm	190 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	500 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440	
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)	
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹	
Vorschub	Manuell	Manuell	
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen	
Vibration	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²	
Abmessungen (LxBxH)	960 x 610 x 1.170mm	960 x 610 x 1.170mm	
Gewicht	120 kg	122 kg	
Bestellnummer	0282 170 1000	0282 170 1400	

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Bestellnr.	CT30 501	CT40 501	04978700501	AS60 501	AS75 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SELBSTFAHRENDE FUGENSCHNEIDER



Selbstfahrende Fugenschneider mit Benzin- oder Dieselmotor für den Einsatz im Straßen- und Rohrleitungsbau.

FS190



FS250



190 mm

310 mm

Schnitttiefe

Technische Daten	FS190	FS250B	FS250D
Schnitttiefe	190 mm	310 mm	310 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	800 mm	800 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	Nein	Nein
Antriebsmotor	Honda GX390	Honda GX690	Norwik NK292F
Motorleistung (brutto - netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	25 PS / 18,5 kW (22 PS / 16,5 kW)	20 PS / 14,7 kW
Drehzahl Schneidwelle	2.100 min ⁻¹	1.600 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Vorschub	Elektrisch	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos mittels Handkurbel	Stufenlos per Ablassventil	Stufenlos per Ablassventil
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 630 x 1.010 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm
Gewicht	137 kg	285 kg	346 kg
Bestellnummer	0282 190 1000	0282 250 4506	0282 250 4510
Katalog Seite	74	75	75

FS190

ROBUSTER FUGENSCHNEIDER MIT ELEKTRISCHEM VORSCHUB FÜR VIELFÄLTIGE SCHNEIDARBEITEN IM STRASSENBAU!

13 PS Honda Benzinmotor

Blatt-Ø 500 mm

190 mm Schnitttiefe

- Elektro-Start, Batterie, Lichtmaschine
- Stufenlose Absenkung über Handkurbel
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Stufenlos regelbarer Elektrovorschub
- Fahrantrieb zusätzlich freischaltbar
- Kranöse
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit



Technische Daten		FS190
Schnitttiefe		190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)		500 mm
Sägeblatt Aufnahme		25,4 mm
Wassertank		25 Liter
Antriebsmotor		Honda GX390
Motorleistung (brutto - netto)		13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)
Drehzahl Schneidwelle		2.100 min ⁻¹
Vorschub		Elektrisch
Schnitttiefeneinstellung		Stufenlos mittels Handkurbel
Abmessungen (LxBxH)		1.200 x 630 x 1.010 mm
Gewicht		137 kg
Bestellnummer	0282 190 1000	

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Bestellnr.	CT30 501	CT40 501	04978700501	AS60 501	AS75 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS250



KRAFTVOLLER FUGENSCHNEIDER MIT BENZIN- ODER DIESELMOTOR FÜR DEN EINSATZ IM STRASSEN- UND ROHRLEITUNGSBAU!

25PS Honda-Benzin/23PS Norwik-Diesel

Motor

Blatt-Ø 800 mm

310 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Stufenlose Absenkung
- Schnitttiefenanzeiger am Bedienpult
- Schnellaushub per Knopfdruck über Elektrohydraulik
- Automatische Keilriemenspannung
- Elektrische, selbstansaugende Wasserpumpe
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhölle klappbar, dadurch kann bis gegen eine Kante geschnitten werden
- Elektrischer Vorschub / separat schaltbar / ohne mitlaufendes Sägeblatt verfahrbar (EN 13862)
- Kranöse
- Ausbalanciertes Fahrwerk mit großen Rädern, dadurch leichte Handhabung auf der Baustelle

Technische Daten	FS250B	FS250D
Schnitttiefe	310 mm	310 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm	800 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	Nein	Nein
Antriebsmotor	Honda GX690	Norwik NK292F
Motorleistung (brutto - netto)	25 PS / 18,5 kW (22 PS / 16,5 kW)	23 PS / 14,7 kW
Drehzahl Schneidwelle	1.600 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Vorschub	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Ablassventil	Stufenlos per Ablassventil
Abmessungen (LxBxH)	1.340 x 880 x 1.040 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm
Gewicht	285 kg	346 kg
Bestellnummer	0282 250 4506	0282 250 4510

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen


Material	Beton Stahlbeton	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CS23	AS22	AS25
Bestellnr.	CS23 800	AS22 80048	AS25 80046

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER

Elektrofugenschneider für den professionellen Anwender und Schnitttiefen bis 400 mm.
Unser Sortiment an Elektro-Fugenschneidern bietet eine große Auswahl für Schneidarbeiten in geschlossenen Räumen.



Technische Daten	FS125E	FS170E
Schnitttiefe	120 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	Nein	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 3 kW; 50-60 Hz	400V; 5,5 kW; 50-60 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.880 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹
Vorschub	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen
Abmessungen (LxBxH)	950 x 460 x 940 mm	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	85 kg	136 kg
Bestellnummer	0282 125 6300	0282 170 1300
Katalog Seite	78	79

DIE PROFESSIONELLEN



Technische Daten	FS30E		FS40E
Schnitttiefe		320 mm	400 mm
Sägeblatt-Ø (max.)		800 mm	1000 mm
Sägeblatt Aufnahme		25,4 mm	25,4 mm
Wassertank		Nein	Nein
Antriebsmotor		Drehstrom	Drehstrom
Motorleistung	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32 A	400 V; 15 kW; 32 A
Drehzahl Schneidwelle		1430 min ⁻¹	1032,5 min ⁻¹
Vorschub		Manuell	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung		Stufenlos über Handrad	Stufenlos, elektrohydraulisch
Keilriemenspannung		Manuell	Automatisch
Abmessungen (LxBxH)		1.220 x 680 x 880 mm	1150x800x1210 mm
Gewicht	118 kg	142 kg	418 kg
Bestellnummer	0282 030 1000	0282 030 2000	0282 040 1000
Katalog Seite		81	82

FS125E

KLEINER KRAFTVOLLER ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER.
PERFEKT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ
IM INNENBEREICH.

3 kW Drehstrommotor

Blatt-Ø 350 mm

120 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkurate Schnitt
- Feststellbremse
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit
- Externer Wasseranschluss



Technische Daten	FS125E
Schnitttiefe	120 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 3 kW; 50-60 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.880 min ⁻¹
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen
Abmessungen (LxBxH)	950 x 460 x 940 mm
Gewicht	85 kg
Bestellnummer	0282 125 6300

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt
Typ	CT30	CT40	ALLMIX
Bestellnummer	CT30 351	CT40 351	04978700351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER MIT MAXIMALER BE-DIENERFREUNDLICHKEIT DURCH AV-HANDGRIFFE UND ABSENKUNG ÜBER FUSSPEDAL.




5,5 kW Drehstrommotor

Blatt-Ø 500 mm

190 mm Schnitttiefe

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkurate Schnitt
- Feststellbremse für sicheres Abstellen
- Schutzbügel mit integrierter Kranöse
- Gardena Wasseranschluss
- Große Räder für mehr Bodenfreiheit
- Robuster Keilriemenantrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- 400 V, 5,5 kW Elektromotor

Technische Daten	FS170E
Schnitttiefe	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400V; 5,5 kW; 50-60 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min ⁻¹
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen
Abmessungen (Lx B x H)	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	136 kg
Bestellnummer	0282 170 1300



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt
Typ	CT30	CT40	ALLMIX
Bestellnummer	CT30 501	CT40 501	04978700501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS30E

ZERLEGBARER ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER AUCH FÜR DEN TRANSPORT ÜBER TREPPEN ODER DACHLUKEN GEEIGNET!

7,5 oder 11 kW Drehstrommotor

Blatt-Ø 800 mm

320 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Einsetzbar für Deckendurchbrüche und Trennschnitte in Beton und Stahlbeton
- Motor abnehmbar mit Schnelltrennssystem
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhülle klappbar, dadurch kann gegen eine Kante geschnitten werden
- Anschluss für externe Wasserversorgung
- Not-Aus-Schalter
- Feststellbremse



Motor abnehmbar über Schnelltrennssystem




Höhenverstellbare Handgriffe



Zerlegbar



Technische Daten	FS30E	
Schnitttiefe	320 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	
Wassertank	Nein	
Antriebsmotor	Drehstrom	
Motorleistung	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32A
Drehzahl Schneidwelle	1430 min ⁻¹	
Vorschub	Manuell	
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos	
Keilriemenspannung	Manuell	
Abmessungen (LxBxH)	1.220 x 680 x 880 mm	
Gewicht	118 kg	142 kg
Bestellnummer	0282 030 1000	0282 030 2000



Zubehör	Bestellnummer
Schutzhülle für den Einsatz im Randbereich (Bohrung 25,4 mm, TK90, 6xM8)	0282 030 1010

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Stahlbeton	Beton Stahlbeton
Typ	CS21	CS23
Bestellnummer	CS21 800	CS23 800

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS40E



ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER MIT ELEKTRO-HYDRAULISCHEM VORSCHUB FÜR GROSSE SCHNITTIEFEN IM INNENBEREICH!

15 kW Drehstrommotor

Blatt-Ø 1000 mm

400 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung
- Elektrischer Vorschub / separat schaltbar / ohne mitlaufendes Sägeblatt verfahrbar (EN 13862)
- Sägeblattschnellaushub
- Schutzhölle, steck- und klappbar
- Rechts-/Linksschnitt
- Elektrische, selbstanstaugende Wasserpumpe
- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Not-Aus-Schalter
- Kranöse

Technische Daten	FS40E
Schnitttiefe	400 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	1000 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 15 kW; 32 A
Drehzahl Schneidwelle	1032,5 min ⁻¹
Vorschub	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos, elektrohydraulisch
Keilriemenspannung	Automatisch
Abmessungen (LxBxH)	1150x800x1210 mm
Gewicht	418 kg
Bestellnummer	0282 040 1000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Stahlbeton	Beton Premium
Typ	CS23	WS1520GX
Bestellnummer	CS23 1000	WS1520GX 100044

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



SCHLAMM- RECYCLING



SCHLAMMRECYCLING-MASCHINEN

Der Schlammlux – die innovative, umweltgerechte Lösung am Bau und in der Industrie für die fachgerechte Entsorgung von Beton- und Natursteinschlamm.



SFP3L



SFP8L



SFP647



Technische Daten	SFP3L	SFP8L	SFP647
Betrieb	100 % Druckluft	100 % Druckluft	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 8 bar	250 l / 6 bar	500 l/min, 7 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l/Std	400 - 600 l/Std	2.000 l - 160 kg Feststoffe
Filterkuchenvolumen	2,4 Liter	6,4 Liter	30 Liter
Abmessungen (LxBxH)	600 x 630 x 950 mm	1.200 x 800 x 1.620 mm	1.200 x 800 x 1.600 mm
Gewicht	ca. 79 kg	320 kg	520 kg
Bestellnummer	0284 000 2000	0284 000 1000	0284 000 3000
Katalog Seite	84	85	86

SFP3L

MOBIL | TAGESBAUSTELLE


2,4 Liter Filterkuchenvolumen

Der Schlammlux SFP 3L wurde für Kleinbaustellen entwickelt. Mit nur 79 kg Gewicht und dem „Sackkarren-Prinzip“ macht der Schlammlux eine Ein-Mann-Baustellen-Bedienung möglich.

Das SFP3L-System besteht aus nur drei Grundelementen: der Ansaugpumpe, der Kammerfilterpresse und der Bedieneinheit. Durch diese kompakte Bauweise ist der GÖLZ SFP3L Schlammlux die mobilste und am einfachsten zu bedienende Filterpresse im Markt.

Die patentierte Luftkissentechnologie verschließt konstruktiv die Filtereinheit und sorgt für baustellengerechte Bedienbarkeit.

Angetrieben wird der GÖLZ SFP3L Schlammlux mit einem handelsüblichen 230 V Kompressor und benötigt keine weiteren Anschaffungen für den Dauerbetrieb.



Technische Daten	SFP3L
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 8 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l/Std
Filterkuchenvolumen	2,4 Liter
Abmessungen (LxBxH)	600 x 630 x 950 mm
Gewicht	ca. 79 kg
Bestellnummer	0284 000 2000

Zubehör

empf. Kompressor	
Motor	230 V, 2,2 kW
Kompressor	340 l/min
Förderdruck	8 bar
Umdrehungen	1.450 U/min
Zylinder	2
Bestellnummer	0295 150 0115



SFP8L

TRANSPORTABEL | GROSSBAUSTELLE

6,4 Liter Filterkuchenvolumen



Technische Daten	SFP8L
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 6 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l / Std
Filterkuchenvolumen	6,4 Liter
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 1.620 mm
Gewicht	320 kg
Bestellnummer	0284 000 1000

Zubehör

Zusatz-Schlammbox	SFP8L
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 790 mm
Bestellnummer	0284 000 0100

empf. Kompressor	
Motor	230 V, 2,2 kW
Kompressor	340 l/min
Förderdruck	10 bar
Umdrehungen	1.450 U/min
Zylinder	2
Bestellnummer	0295 150 0122

Der SFP8L -Schlammlux ist die ökonomische Lösung in der Bauindustrie zum Trennen und Filtern von Betonbohr-, Schneid- und Schleifschlamm und Industrieabwässern. Alle Bedieneinheiten sind Druckluft-gesteuert und benötigen zum Antrieb nur einen 230 V Kompressor.

Die Einheit besteht aus vier Grundkomponenten: Dem Auffangbehälter/Schlammbecken, der Kammerfilterpresse, der Bedieneinheit und einem 230 V Luftkompressor. Durch seine platzsparenden Abmessungen kann der SFP8L an beinahe jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden.

GÖLZ Schlammlux - die effektive Lösung für die einfache Schlamm beseitigung!

- Innovatives und umweltgerechtes Verfahren
- Stabile und kompakte Konstruktion
- Mobil auf der Baustelle einsetzbar
- Recyceltes Abwasser kann problemlos entsorgt oder wieder verwendet werden
- Die Rückstände im Filter können als Bauschutt kostengünstig entsorgt werden

Durch Luftpinsen in der Schlammbox wird das Schlamm/Wassergeschnisch in einer gleichmäßigen Konsistenz gehalten. Gleichzeitig bewirkt das Mischen, dass keine größeren Schlammreste im Behälter zurückbleiben.

Je nach Schlammanteil sind die Filterkammern nach ca. 15 Minuten gefüllt - während dieser Zeit ist eine Überwachung der Maschine nicht notwendig.



SFP647

INDUSTRIE | ÖKONOMISCH

30 Liter Kuchenvolumen

Die mobile Lösung für den industriellen Einsatz im Betonwerk zum Entsorgen von Betonschlamm.

Durch das innovative Verfahren trennt die Schlammfilterpresse SFP647 Bohr-, Schneid- und Schleifschlamm in Wasser und Feststoffe. Die zu 100%-Druckluft gesteuerte Anlage wird mit einer Hochleistungs-Membranpumpe geliefert.

- Wirtschaftlich und Umweltgerecht
- Kompakte Konstruktion
- Mobil - auf jeder Baustelle einsetzbar
- Gabelstapler-Taschen für einfaches Verladen
- Separate Steuereinheit beinhaltet die Kontrollelemente für Luftzufuhr, Membranpumpe und den Luft-/Hydraulik Umwandler



Technische Daten	SFP647
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	500 l/min, 7 bar
Recyclingkapazität	2.000 l - 160 kg Feststoffe
Filterkuchenvolumen	30 Liter
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 1.600 mm
Gewicht	520 kg
Bestellnummer	0284 000 3000

Zubehör

Schlammbox	
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 790 mm
Bestellnummer	0284 000 0100

SCHLEIFMASCHINEN

Kompakte und universell einsetzbare Betonschleifmaschinen zum Schleifen von Beton-, Naturstein- oder Terrazzoböden oder bei Reparaturen alter Betonböden.



SM250



SM280



SM400S



Technische Daten	SM250	SM280	SM400S
Arbeitsbreite	250 mm	280 mm	400 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	400 V, 16 A
Leistung	2.200 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.440 U/min	1.380 U/min	950 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x Ø 250 mm	1 x 6	1 x 8
Gewicht	60 kg	81 kg	119 kg
Bestellnummer	0284 250 1000	0284 280 1000	0284 400 1000
Katalog Seite	88	89	90

**BODEN-BEARBEITUNG
SCHLEIF-TECHNIK**

SM250

**KOMPAKT UND UNIVERSELL EINSETZBARE
BODENSCHLEIFMASCHINE MIT 230 V ANTRIEB.
SCHLEIFEN VON BETON-, NATURSTEIN- ODER
TERRAZZOBÖDEN BIS 200 M².**

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.

- Leistung: 230 Volt; 2.200 W
- Arbeitsbreite: 250 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Inklusive Diamantschleifteller CG250-M Medium



Technische Daten	SM250
Arbeitsbreite	250 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.440 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x Ø 250 mm
Gewicht	60 kg
Bestellnummer	0284 250 1000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Altbeton, mittelhartes Material	Asphalt, Estrich, abras. Material
Typ	CG250-S Ninja -Soft	CG250-M Medium	CG250-PD PKD & Diamant
Bestellnr.	0497 529 0255	0497 520 0250	0497 529 0254

Weitere Details finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SM280



KOMPAKT UND UNIVERSELL EINSETZBARE BODENSCHLEIFMASCHINE MIT 230 V ANTRIEB. SCHLEIFEN VON BETON-, NATURSTEIN- ODER TERRAZZOBÖDEN.

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.


- Leistung: 230 Volt; 2.200 W
- Arbeitsbreite: 280 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar und zerlegbar)
- Wassertank: 25 Liter (Zubehör)



Zubehör	Bestellnr.
Umrüstsatz für Wassertank 25 l	0284 280 1010



Technische Daten	SM280
Arbeitsbreite	280 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.380 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 6
Gewicht	81 kg
Bestellnummer	0284 280 1000



SM400S

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG, LEICHE POLIERARBEITEN UND ENTFERNEN VON GROSSEN UNEBENHEITEN BIS 600 M².

Die GÖLZ SM400 ist ideal geeignet zum Bearbeiten von mittleren bis großen Betonflächen, zum Abtragen von Kleber und Epoxydharz sowie für leichte Polierarbeiten.

- Leistung: 400 Volt; 2.200 W
- Ein Gang-Ausführung
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar und zerlegbar)
- Wassertank: 25 Liter (Zubehör)



Technische Daten	SM400S
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	400 V, 16 A
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	950 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 8
Gewicht	119 kg
Bestellnummer	0284 400 1000

Zubehör	Bestellnummer
Umrüstsatz für Wassertank 25 l	0284 280 1010



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Polierpads für diverse Oberflächen



Weitere Details finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

INDUSTRIE-TROCKENSAUGER

DV231 / DV232 / DV232L

Industrie-Trockensauger für Stäube und Feststoffe.



Technische Daten	DV231
Motor	230 V, 1,15 kW, 50 Hz
Luftvolumen	180 m³ / Std.
Vakuum	250 mbar
Polyester Vorfilter	111,50 m²
Gewicht	30 kg
Bestellnummer	0284 810 3100

Der GÖLZ DV231 ist kompakt, robust und dennoch mobil einsetzbar. Der große Patronenfilter des Industriesaugers ist für die Staubklasse M (mittlere Gefahr) nach EN 60335-2-69 geeignet. Für lange Einsatzdauer sorgt die halbautomatische und sehr effiziente Patronenfilterabreinigung über kräftige Luftstöße. Das Modell verfügt über einen 1.150-Watt Bypass-Saugmotor in einem robusten Metallgehäuse. Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Überwachung der möglichen Filterbelegung. Ein ausklinkbarer Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung des aufgesaugten Materials.



Technische Daten	DV232	DV232L
Motor	230 V, 2,3 kW, 50 Hz	
Luftvolumen		360 m³ / Std.
Vakuum		250 mbar
Polyester Vorfilter		111,50 m²
Gewicht	35 kg	60 kg
Bestellnummer	0284 810 3110	0284 810 3120

Industrie-Trockensauger für Staub mit großer Filterfläche und Hebelentleerung.

Der GÖLZ DV232 ist der ultimative kompakte Industriesauger und ist wahlweise erhältlich mit oder ohne Longopac-System. Das komplett aus robustem Stahlblech hergestellte Gerät ist verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. dem Aufsaugen von feinen und gefährlichen Stäuben, sowie festen Materialien wie Staub, Spänen und kleineren Mengen Flüssigkeit.

Der GÖLZ DV232 ist hervorragend geeignet für alle Bereiche des Baugewerbes, in Laboratorien und Werkstätten sowie für den Betrieb bei hohem Staubaufkommen (Schleifmaschinen, Sandstrahl-anlagen, Sägen, Poliermaschinen und Maschinen für die Oberflächenbehandlung). Ein ausklinkbarer Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung des aufgesaugten Materials.

ELEKTRO- FREIHAND- MASCHINEN




HS350

DYNAMISCH

125 mm Schnitttiefe



Funktionale Wasserzuführung mit Durchflussregler



- Kraftvoller 2,5 kW Elektromotor
- Blattdurchmesser Ø 350 mm
- verstellbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- PRCD
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Robuster Voll-Blattschutz
- Drehbare Schutzhülle



Kompakt, handlich, kraftvoll

Technische Daten	HS350
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.500 W
Nenndrehzahl	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Gewicht	10,0 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	HS350

**Passendes Diamantwerkzeug –
unsere Empfehlungen**

Alu Transportbox	
Bestellnummer	0288 400 9096



Material	Beton Universal	Beton Stahlbeton
Typ	TS35	TS40GX
Bestellnr.	0497 807 0351	TS40GX 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



HS400G



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

- Elektro-Betonschleifer mit Staubabsaugung
- Zum Nass- und Trockenschleifen geeignet
- Scheiben-Ø 180 mm
- Gewicht 10 kg

Bestellnummer: HS400G

Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton/Hartstein Turbo
Typ	DS22	DS42	DS36
Bestellnr.	DS22 180	0497 342 0180	0497 336 0180

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

HS400S

VOLLBLATTSCHUTZ

bis 160 mm Schnitttiefe



Elektro-Trennschleifer mit Voll-Blattschutz.

Entgegen der meisten anderen Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, wodurch die Effizienz der Maschine gewährleistet ist. Besonders macht die Maschine aber der drehbare hintere Handgriff, wodurch ein angenehmes Handling für den Bediener gegeben ist.

Merkmale

- Drehbarer Blattschutz
- Regelbare Wasserzufuhr
- Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff
- Kraftvoller Elektroantrieb
- Softstart und elektronische Überlastanzeige

Einsatzbereiche:

- Fenster- und Türöffnungen in Beton und allgemeinen Baumaterialien
- Schneiden von Mauerwerk, Blocksteinen, Bordsteinen, Beton- und Natursteinplatten, Rohren
- Trennschnitte in Böden und Wänden

Technische Daten	HS400S
Antrieb	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W
Nenndrehzahl	4.000 min ⁻¹
Ausführung	Blattschutz 400mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Schnitttiefe (max.)	160 mm
Gewicht	11,2 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	HS400S

Zubehör

Staubabsaugung für Trockenschnitt (nur für HS400S)

Bestellnummer HS400SVAC



Alu Transportbox


Bestellnummer 0288 400 9096



Überblick

- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- PRCD
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Drehbare Schutzhülle

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton Stahlbeton
Typ	TS35	TS40GX
Bestellnr.	0497 807 0403	TS40GX 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

HS400F

BÜNDIG-BLATT SCHUTZ

bis 160 mm Schnitttiefe

Elektro-Trennschleifer mit Bündig-Blattschutz für den wand- und randnahen Trennschnitt.

Entgegen der meisten anderen Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, wodurch die Effizienz der Maschine gewährleistet ist. Besonders macht die Maschine aber der drehbare hintere Handgriff, wodurch ein angenehmes Handling für den Bediener gegeben ist.

Merkmale

- Drehbarer Blattschutz
- Regelbare Wasserzufluhr
- Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff
- Kraftvoller Elektroantrieb
- Softstart und elektronische Überlastanzeige

Einsatzbereiche:

- Fenster- und Türöffnungen in Beton und allgemeinen Baumaterialien
- Schneiden von Mauerwerk, Blocksteinen, Bordsteinen, Beton- und Natursteinplatten, Röhren
- Trennschnitte in Böden und Wänden



Bündig-Blatt-
schutz für den
Rand-Nah-
Schnitt



Überblick

- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- PRCD
- Bündig Flansch mit interner Wasserführung
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Drehbare Schutzhülle

Technische Daten	HS400F
Antrieb	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W
Nenndrehzahl	4.000 min ⁻¹
Ausführung	Bündig-Blattschutz 400mm
Trennscheiben-Aufnahme	Bündig Flansch, TK60 6 x M6
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Schnitttiefe (max.)	160 mm
Gewicht	11,1 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	HS400F

Zubehör

Alu Transportbox

Bestellnummer 0288 400 9096



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton Stahlbeton
Typ	TS35	TS40GX
Bestellnr.	0497 807 0403	TS40GX 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

ELEKTRO- FREIHAND- MASCHINEN



SM125

ROBUSTE BETON-SCHLEIFMASCHINE FÜR KLEINE BIS MITTLERE FLÄCHEN ABSCHLEIFEN - GLÄTTEN - REINIGEN

- Für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Beton und Estrich
- Vorbereiten von Untergründen für neue Beschichtungen

Entfernen von:

- Fliesenkleber, Putz, Farben
- Schalungsnähte und Schlammhäuten
- Beschichtungen und Teppichkleber

Merkmale

- Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Thermische Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhülle hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriesaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Schlanke Gehäuse - kompaktes, ausgewogenes Design
- Softbügelgriff - schwingungsdämpfend
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Einzigartige, ergonomische Bauweise
- Höhenverstellbarer Fronthandgriff
- Inkl. Transportkoffer



Technische Daten		SM125
Ausführung	Standard	
Motor	230 V, 50 - 60 Hz	
Leistung	1,8 kW	
Nenndrehzahl	10.000 min ⁻¹	
Lastdrehzahl	1.700 min ⁻¹	
Schleifteller-Ø	125 mm	
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm	
Soft-Start	ja	
Schutzklasse	2	
Gewicht	5,4 kg	
Bestellnummer	SM 125	

Zubehör	Bestellnummer
Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L	0284 810 4000

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton/Hartgestein Turbo
Typ	DS22	DS42	DS36
Bestellnr.	DS22 125	0497 342 0125	0497 336 0125

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SF150



KRAFTVOLLE SCHLITZFRÄSE MIT EINEM HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT UND KOMFORT!

Schlitzfräse für das Fräsen bis zu einer maximalen Schnittbreite von 46 mm und einer Schnitttiefe von max. 45 mm.

Schnell und problemlos einsetzbar in

- Kalkstein • Gasbeton
- Bims • Klinker
- Poroton • Beton
- Harter Klinker • Gebrannter Ziegel

Merkmale

- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermo-Überlastschutz
- Überlast-LED
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Absaugstutzen Ø 35 mm für Industriesauger mit Saugschlaucharretierung
- Integrierte Absaugung
- Inkl. Transportkoffer

Komfort

- Randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Parallele, ergonomische Griffposition
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Stufenlose Schnitttiefenänderung durch Stellrad
- Groß dimensionierte Schalter sind durch einfache Druck zu betätigen
- Nahezu vollständige Staubabsaugung

Technische Daten	SF150
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,3 kW
Nenndrehzahl	4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	150 mm
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm
Max. Schnitttiefe	45 mm
Max. Schnittbreite	46 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	SF 150


Zubehör	Bestellnummer
Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L	0284 810 4000
Klapphube	EE7671D65U
Distanzscheibensatz für 4 Trennscheiben (3 Stück)	EE37445000
Distanzscheibensatz für 3 Trennscheiben (2 Stück)	EE3744E000




Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Material	Beton Universal	Beton Premium
Typ	DS30	LU40
Bestellnr.	DS30 150	0497 364 0150

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



ELEKTRO- WERKZEUGE FÜR DEN PROFI



HOCHFREQUENZ BOHR- & SCHNEIDTECHNIK

INNOVATIV | LEISTUNGSSTARK

1 Steuerbox für alle Geräte:

- Beluga mit Squatina Trennschleifer
- Beluga mit Kogia Ringsäge
- Beluga mit Espada Kettensäge
- Bohrmotor RX SL

Einsetzbar über 230 Volt und 400 Volt Netz

3 Geräte mit einer Antriebsmaschine (Beluga SXM)

- Vorsatz Trennschleifer Squatina 400
- Ringsäge Kogia 400
- Diamant-Kettensäge Espada

Durch die Systemkomponenten werden die Anschaffungskosten nahezu halbiert.

Volumen und Gewicht fallen deutlich geringer aus und ermöglichen einen einfachen und platzsparenden Transport.

Innovative HF-Systeme von Dr. Bender

- flexibel einsetzbar, kurze Rüstzeiten
- niedrigere Anschaffungskosten
- Wechsel der Vorsätze durch Schnellverschluss – ohne Werkzeug
- Patentierte, verschleißfreie Magnetkupplung



POWERBOX PB RX/SX 12

- Der Weitspannungsbereich ermöglicht den Betrieb am 230 Volt und 400 Volt Netz
- Die Maschine stoppt bei Überlastung sofort durch elektronische Schnellstoppfunktion
- Fehleranalyse ist durch integrierte Anzeige vor Ort oder am PC möglich
- Integrierte Ermittlung des Wartungsintervalls
- Ein bis zu 30% höherer Wirkungsgrad bringt höhere Abgabeleistung und höheres Drehmoment
- Die Powerbox kann einfach und werkzeuglos für Luft- und Wasserkühlung umgerüstet werden
- Verschleißfeste Folientastatur

Technische Daten	Powerbox PB RX/SX 12
Nennleistung	3.700 W / 8.000W / 12.000 W
Weitspannungsbereich	230V 1~ / 400V 3~ 16A + 32A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Gewicht	16,5 kg
Bestellnummer	B102435

Zubehör	Bestellnummer
Wassereinsatz	B102122

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

ANTRIEB BELUGA SXM-V

- Durch einfachen werkzeuglosen Vorsatzwechsel ist die Maschine für vielseitige Anwendungen (Bohren und Sägen) einsetzbar
- Langlebigkeit durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Ergonomische und handliche Bauform
- Maximale Sicherheit des Bedieners durch ultra-schnell auslösende verschleißfreie Magnet-Sicherheitskupplung -patentiert-
- 8-fach verstellbare Handgriffe für jede Arbeitsposition, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder



Technische Daten	BELUGA SXM-V
Leistungsaufnahme	3.700 W / 8.000 W / 12.000 W
Nennspannung	230V 1~/400V 3~/480V 3~
Nenndrehzahl	0-2.800 min ⁻¹
Nenndrehmoment	32 Nm
Gewicht	7,5 kg
Bestellnummer	B201185

VORSATZ SQUATINA 400 B

- Mit dem Sägeblatt können Schnitte bis 165 mm Tiefe getätigt werden
- Optimale Kühlwasserversorgung der Außen- und Innenseite des Sägeblattes
- Einfacher werkzeugloser Vorsatzwechsel
- spezielle Schutzaubenkonstruktion für randnahe Schneidarbeiten
- Langlebigkeit durch Optimierung aller verschleiß-relevanten Teile



Technische Daten	SQUATINA 400 B	SQUATINA 400
Ausführung	Bündig	Vollschutz
Max. Schnitttiefe	165 mm	165 mm
Sägeblattdurchmesser	400 mm	400 mm
Sägeblattdrehzahl	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s	60 m/s
Gewicht (kpl. mit Maschine und Sägeblatt)	11,1 kg	12,3 kg
Bestellnummer	GB102 251X	GB102 248X

Lieferumfang: Dia-Blatt LCP1 Ø 400 mm x 25,4, TK60 6 x M6

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

VORSATZ KOGIA 400



- Mit dem Ringsägeblatt können Schnitte bis 300 mm Tiefe getätigt werden
- Optimale Kühlwasserversorgung der Außen- und Innenseite des Sägerings sowie im Sägeschnitt
- Einfacher werkzeugloser Vorsatzwechsel
- Langlebigkeit durch Optimierung aller verschleiß-relevanten Teile
- Beweglicher Spritzschutz sorgt für sauberes Arbeiten

Technische Daten	KOGIA 400
Max. Schnitttiefe	300 mm
Sägeringdurchmesser	400 mm
Sägeringdrehzahl	2.100 min ⁻¹
Schnittgeschwindigkeit	44 m/s
Gewicht (kpl. mit Maschine und Ring)	11,5 kg
Bestellnummer	GB102459

Lieferumfang: Diamant Ring Ø 400 mm, GX-DR 400



WANDFÜHRUNGSSYSTEM HF-RS4 KOMPLETT



bestehend aus:

- 2m Führungsschiene
- 1m Führungsschiene
- 3 Schienenböcke
- Makita Akku-Bohrschrauber

GÖLZ HF-RS4	Bestellnummer
Komplett Set	0283 900 1029

Zubehör	Bestellnummer
Schienenbock	0283 900 1027
1m Führungsschiene	0283 900 1048
2m Führungsschiene	0283 900 1034



Vorschub mit
Akku-Schrauber

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

VORSATZ ESPADA

- Schnittgarnituren 400 mm und 500 mm verfügbar
- Optimale Kühlwasserversorgung der Diamantkette durch die Führungsschiene
- Einfacher, werkzeugloser Vorsatzwechsel
- Elektronische Schnellstoppfunktion der Maschine



Diamantkette und Führungsschiene nicht im Lieferumfang enthalten



Technische Daten	ESPADA
Max. Schnitttiefe	400 mm / 500 mm
Gewicht (kpl. mit Maschine)	11,3 kg
Bestellnummer	B102255

Passendes Zubehör

Diamantketten und Führungsschienen



Schnittgarnitur 400 mm	Bestellnummer
Führungsschiene	GB40
Diamantkette Beton/Stahlbeton	DC40

Schnittgarnitur 500 mm	Bestellnummer
Führungsschiene	GB50
Diamantkette Beton/Stahlbeton	DC50
Diamantkette Abrasiv/Mauerwerk	DC50A

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

BOHRMOTOR BELUGA RX SL



- Präzises Bohrergebnis – bis Ø 1.000 mm durch zweifach spielfrei gelagerte Bohrspindel
- Der Weitspannungsbereich ermöglicht den Betrieb am 230 Volt und 400 Volt - 480 Volt Netz
- Die Maschine stoppt sofort durch elektronische Schnellstoppfunktion
- Integrierte Ermittlung des Wartungsintervalls
- Ein bis zu 30% höherer Wirkungsgrad bringt höhere Abgabeleistung und höheres Drehmoment
- Langlebigkeit durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Die Antriebe arbeiten durch die integrierte Wasserkühlung nahezu lautlos
- Ergonomische Bauform mit handlichen Abmessungen

Technische Daten	Beluga RX SL	
Bei Betrieb im	3 Phasen Netz	1 Phasen Netz
Nennspannung	400 V / 480 V	230 V
Nennleistung	12.000 W / 8.000 W	3.700 W
Nennfrequenz		50-60 Hz
Nennstrom	32 A / 16 A	16 A
Nenndrehzahl		0-100/0-180/0-250/0-480 min ⁻¹
Nenndrehmoment	1.500/830/ 600/300 Nm	700/380/ 280/145 Nm
Bohrkronendurchmesser	1.000/600/250/120 mm	600/350/250/120 mm
Werkzeugaufnahme	UNC 1 1/4", Flansch auswechselbar	
Kühlmedium	Wasser	
Gewicht	16,5 kg	
Bestellnummer	B102429	

ARRA 600 - BOHRVORSÄTZE FÜR BELUGA ANTRIEBSMOTOR



ARRA 600	Planetengetriebe i=3,3	Planetengetriebe i=5,5	Maschinenhalter nass
Bohr-Ø	bis 160 mm	bis 200 mm	
Drehzahl	0 - 850 min ⁻¹	0 - 500 min ⁻¹	
Bestellnummer	B301730	B301666	B301548



UNSERE VERKAUFSUNTERLAGEN


QUICK BOOK HANDEL

Die Schnellübersicht mit den wichtigsten Maschinen und Diamantwerkzeugen aus unserem Sortiment für den Handel. Zudem finden sich zahlreiche Werkzeugempfehlungen zu den jeweiligen Maschinen.



QUICK BOOK PROFI

Die Schnellübersicht mit den wichtigsten Maschinen und Diamantwerkzeugen aus unserem Sortiment für den Profi. Zudem finden sich zahlreiche Werkzeugempfehlungen zu den jeweiligen Maschinen.



DIAMANTWERKZEUGE 2025

Finden Sie unser gesamtes Diamantwerkzeug-Sortiment, bestehend aus Diamanttrennscheiben, Diamantbohrkronen, Schleifwerkzeugen sowie Diamantscheiben und diversem Zubehör in unserem Komplettkatalog.



UNSER DIGITALER MESSESTAND

„BESUCHEN“ SIE UNS AUF DER BAUMA



Wir präsentieren Ihnen unseren digitalen
Messestand in der 360° Ansicht unter
<https://messe.goelz.de/>
oder einfach QR-Code scannen:



GÖLZ® - Gruppe

GÖLZ GmbH

Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal

Telefon +49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222

info@gelz.de | www.gelz.de

Österreich

Gölz Ges.m.b.H.

Samstr. 52 | A-5020 Salzburg

Telefon +43 662 438175 | Fax +43 662 430734

info@gelz.at | www.gelz.at

Findet uns unter „golzgroup“



Ihr GÖLZ-Händler

